



1 Antena Direccional de alto rendimiento / diámetro de 60 cm / 5.9-7.2 GHz / Ganancia 30 dBi / SLANT de 45 ° y 90 ° / Ideal para 30 km / Conector N-Hembra / Montaje y jumpers incluidos.

SKU: NP62 Marca: NetPoint Categoría: Direccionales

\$7,554.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena direccional parabólica diseñada para enlaces de microondas de larga distancia en la banda de 5.9 a 7.2 GHz, con ganancia de 30 dBi y polarización Slant configurable en 45° y 90°. Ofrece un alto aislamiento frontal-trasero superior a 39 dB que minimiza interferencias en entornos con alta densidad de señales. El reflector de 60 cm garantiza un desempeño óptimo para enlaces de hasta 30 km. Incorpora conector N hembra y se entrega con kit de montaje y cables de adaptación N a RPSMA para facilitar la instalación. Su construcción soporta condiciones climáticas severas con temperaturas de operación entre -45 °C y 60 °C. Características Generales Ganancia: hasta 30 dBi Rango de frecuencia: 5.9 - 7.2 GHz Polarización: Slant 45° y 90° Relación frontal-trasero (F/B): >39 dB VSWR (HPol): < 2.0 Impedancia: 50 Ohms Conector: N hembra Ancho de haz VPol: 4.2° Ancho de haz HPol: 4.0° Supervivencia al viento: 124.2 mph (con radomo) Temperatura de operación: -45 °C a 60 °C Diámetro del reflector: 60 cm Alcance recomendado: hasta 30 km Desempeño Ganancia: 30 dBi Frecuencia: 5.9 - 7.2 GHz VSWR HPol: < 2.0 Ancho de haz VPol: 4.2° Ancho de haz HPol: 4.0° Impedancia: 50 Ohms Relación F/B: >39 dB Polarización: Slant 45° y 90° Físicas y Ambientales Diseño: Reflector parabólico direccional Diámetro del reflector: 60 cm Conector: N hembra Supervivencia al viento: 124.2 mph (con radomo) Temperatura de operación: -45 °C a 60 °C Contenido del Paquete Antena direccional parabólica Kit de montaje Cables jumpers N a RPSMA Nota: no incluye radomo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual en 5.9-7.2 GHz con una sola antena
Característica 2	Rechazo de interferencia mayor a 39 dB con alto aislamiento
Característica 3	Montaje y cables N a RPSMA incluidos listos para instalar
Característica 4	VSWR menor a 2.0 y calidad probada en fábrica
Característica 5	Resistencia al viento de 124.2 mph para climas extremos
Característica 6	Configuración de polarización dual para máxima flexibilidad de enlace