



SKU: NPPROUW Marca: NetPoint Categoría: Direccionales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Radio: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/NPPROS/194983-np1gen2.jpeg' alt='NP1'><p style='text-align: center; font-style: italic; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificado de calibraci´ne; por parte de CENAM (Centro Nacional De Metrología);</p><div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'>>La antena parab´licade alto rendimiento NPRO-UW twist-on de NetPoint est´disñada para trabajar con muy alto rendimiento en bandas sin licencia con excelente ganancia. El modelo NPRO UW tiene compatibilidad twist-on de polarizaci´nedual con B5x y CSX, asíasiacutecomo un excepcional rendimiento VSWR en la banda de operaci´n;de 4.9 a 7.2 Ghz. La antena viene premontada y lista para instalar, asíasiacutecomoun radomointegrado para un alto rendimiento y un funcionamiento fiable en las condiciones m´sig´n; exigentes. Esta antena parab´lica de 1pie puede utilizarse para aplicaciones PTP backhaul, CPE y de seguridad &acut;blica.</p></div><!-- Secci´n; de especificaciones el´n;ricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Rango de Frecuencia: 4.9 - 7.2 GHzTipo de Antena: Parab´licaTipo de Alimentaci´n;: 1 300px; min-width: 280px;Tipo de Conector: N / Hembra / Twist portAncho de haz: 27 dBiVSWR: ≤ 1.6VPOL ancho de haz: 7.2°F/B Radio: 40 dBPolarizaci´n;: DualSubsecci´n; de ganancia: 1 1 300px; min-width: 280px;Baja de ruido: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;Media: 26Compatibilidad 1 1 300px; min-width: 280px;Subsecci´n; de compatibilidad: 1 1 300px; min-width: 280px;Alta: 27Compatibilidad 1 1 300px; min-width: 280px;Los jumpers incluidos son compatibles: 1 1 300px; min-width: 280px;C´n;sc AFSXHADR´n;sc ASCLITER´n;sc APSCAGEN2LTUROCKETCM´n;sc EMPM-3KFORCE300-CSMC´n;sc C050940C121AC´n;sc C050910C161ASECCI´n; DE ESPECIFICACIONES MECANICAS 1 1 300px; min-width: 280px;Velocidad de resistencia al viento: 124.27 Millas con Radomo / 199 km con RadomoAjuste en Azimut: +/- 60 gradosAjuste de Elevaci´n;: +/- 15 gradosDi´n;metro del m´n;saucute;stl sugerido: 25.4 mmTemperatura de Operaci´n;: -49 to +140 F°Peso Bruto: 8 kgPeso Neto: 6 kgNota de instalaci´n;: 1 1 300px; min-width: 280px;Antena parab´lica de 1 pie 1 1 300px; min-width: 280px;Especificaciones Mec´n;nicas 1 1 300px; min-width: 280px;Velocidad de resistencia al viento: 124.27 Millas con Radomo / 199 km con RadomoAjuste en Azimut: +/- 60 gradosAjuste de Elevaci´n;: +/- 15 gradosDi´n;metro del m´n;saucute;stl sugerido: 25.4 mmTemperatura de Operaci´n;: -49 to +140 F°Peso Bruto: 8 kgPeso Neto: 6 kgNota de instalaci´n;: 1 1 300px; min-width: 280px;Antena parab´lica de 1 pie 1 1 300px; min-width: 280px;Especificaciones Mec´n;nicas 1 1 300px; min-width: 280px;Velocidad de resistencia al viento: 124.27 Millas con Radomo / 199 km con RadomoAjuste en Azimut: +/- 60 gradosAjuste de Elevaci´n;: +/- 15 gradosDi´n;metro del m´n;saucute;stl sugerido: 25.4 mmTemperatura de Operaci´n;: -49 to +140 F°Peso Bruto: 8 kgPeso Neto: 6 kgNota de instalaci´n;: 1 1 300px; min-width: 280px;Antena parab´lica de 1 pie 1 1 300px; min-width: 280px;Especificaciones Mec´n;nicas 1 1 300px; min-width: 280px;Velocidad de resistencia al viento: 124.27 Millas con Radomo / 199 km con RadomoAjuste en Azimut: +/- 60 gradosAjuste de Elevaci´n;: +/- 15 gradosDi´n;metro del m´n;saucute;stl sugerido: 25.4 mmTemperatura de Operaci´n;: -49 to +140 F°Peso Bruto: 8 kgPeso Neto: 6 kgNota de instalaci´n;: 1 1 300px; min-width: 280px;Antena parab´lica de 1 pie 1 1 300px; min-width: 280px;Especificaciones Mec´n;nicas 1 1 300px; min-width: 280px;Velocidad de resistencia al viento: 124.27 Millas con Radomo / 199 km con RadomoAjuste en Azimut: +/- 60 gradosAjuste de Elevaci´n;: +/- 15 gradosDi´n;metro del m´n;saucute;stl sugerido: 25.4 mmTemperatura de Operaci´n;: -49 to +140 F°Peso Bruto: 8 kgPeso Neto: 6 kgNota de instalaci´n;: 1 1 300px; min-width: 280px;Antena parab´lica de 1 pie 1 1 300px; min-width: 280px;Especificaciones Mec´n;nicas 1 1 300px; min-width: 280px;Velocidad de resistencia al viento: 124.27 Millas con Radomo / 199 km con RadomoAjuste en Azimut: +/- 60 gradosAjuste de Elevaci´n;: +/- 15 gradosDi´n;metro del m´n;saucute;stl sugerido: 25.4 mmTemperatura de Operaci´n;: -49 to +140 F°Peso Bruto: 8 kgPeso Neto: 6 kgNota de instalaci´n;: 1 1 300px; min-width: 280px;Antena parab´lica de 1 pie 1 1 300px; min-width: 280px;Especificaciones Mec´n;nicas 1 1 300px; min-width: 280px;Velocidad de resistencia al viento: 124.27 Millas con Radomo / 199 km con RadomoAjuste en Azimut: +/- 60 gradosAjuste de Elevaci´n;: +/- 15 gradosDi´n;metro del

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación de calibración CENAM para precisión garantizada
Característica 2	Resistencia a vientos de 199 km/h (124.27 mph) para máxima fiabilidad
Característica 3	Diseño premontado con radomo integrado para instalación inmediata
Característica 4	Compatibilidad twist-on con equipos B5X, C5X y AF5XHD
Característica 5	Bajo VSWR en toda la banda de operación para enlace estable
Característica 6	Aplicaciones PTP backhaul, CPE y seguridad pública versátiles