



1 Gbps Capacidad / Suscriptor en 6 GHz / Force 4616 / 16 dBi Antena Integrada / 160 MHz Canales / Gestión gratuita en cnMaestro / IP55 / PoE Incluido / 3 Años Garantía / (C060940C231A)

SKU: FORCE4616 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,856.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1100px; margin: 0 auto; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 40px;*><p style='text-align: center;*>' class='fr-fic fr-dil'></p><h1 style='font-size: 2.8rem; margin: 0; font-weight: 800; color: inherit; letter-spacing: -1px;*>'>ePMP™ Force 4616</h1><p style='font-size: 1.4rem; opacity: 0.8; margin-top: 5px; color: #005073; font-weight: 600;*>'>Módulo Suscriptor y AP 6 GHz - Próxima Generación</p><div style='display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 20px; flex-wrap: wrap;*>'>6 GHz '>1 Gbps+ '>16 dBi '>802.11ax</div></div><div style='background: rgba(128, 128, 128, 0.05); border-radius: 16px; padding: 30px; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><p style='font-size: 1.1rem; margin: 0; color: inherit; text-align: center; font-style: italic; opacity: 0.9;*>'>"Potencia el futuro de tu red con el estándar 6 GHz. Diseñado para ofrecer latencia ultrabaja y rendimiento de gigabit en entornos empresariales, industriales y gubernamentales."</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px; margin-bottom: 40px;*><div style='flex: 1 1 450px;*><h2 style='font-size: 1.6rem; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; color: inherit; display: flex; align-items: center; gap: 10px;*>'>Características Clave</h2><ul style='padding-left: 0; list-style: none; margin: 0; font-size: 1rem; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*>'>✓ Rendimiento Gigabit: Hasta 1 Gbps mediante canales de 160 MHz.<li style='margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*>'>✓ Eficiencia Espectral: Basado en tecnología; a 802.11ax (Wi-Fi 6E).<li style='margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*>'>✓ Latencia Crítica: Inferior a 5 ms ideal para servicios de voz y video.<li style='margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*>'>✓ Gestión Total: Control centralizado mediante cnMaestro™.<li style='margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;*>'>✓ Respaldo de Fábrica: Garantía; de 3 años incluida.</div><div style='flex: 1 1 350px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; background: rgba(128, 128, 128, 0.03);*><div style='padding: 15px 20px; background: rgba(0, 80, 115, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); font-weight: bold; font-size: 1.1rem; color: inherit;*>'>Ficha Técnica</div><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9rem; color: inherit;*><tbody><tr><td style='padding: 10px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1); opacity: 0.7;*>'>Rango Frecuencia</td><td style='padding: 10px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: 600;*>'>5925 – 7125 MHz</td></tr><tr><td style='padding: 10px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1); opacity: 0.7;*>'>Canalización</td><td style='padding: 10px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: 600;*>'>20/40/80/160 MHz</td></tr><tr><td style='padding: 10px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1); opacity: 0.7;*>'>Modulación Máx.</td><td style='padding: 10px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: 600;*>'>1024 QAM</td></tr><tr><td style='padding: 10px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1); opacity: 0.7;*>'>Consumo Energético</td><td style='padding: 10px 20px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1); font-weight: 600;*>'>13W - 15W</td></tr><tr><td style='padding: 10px 20px; opacity: 0.7;*>'>Dimensiones</td><td style='padding: 10px 20px; font-weight: 600;*>'>251 x 124 mm</td></tr></tbody></table></div></div><h2 style='font-size: 1.6rem; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; color: inherit; text-align: center;*>'>Escenarios de Despliegue</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;*><div style='flex: 1 1 280px; text-align: center; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px; padding: 25px; background: rgba(128, 128, 128, 0.02);*><div style='font-size: 2rem; margin-bottom: 15px;*>
</div><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 1.2rem;*>'>Corporativo</h3><p style='font-size: 0.9rem; opacity: 0.8; margin-bottom: 0;*>'>Enlaces troncales y conectividad de alta velocidad para sedes centrales.</p></div><div style='flex: 1 1 280px; text-align: center; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px; padding: 25px; background: rgba(128, 128, 128, 0.02);*><div style='font-size: 2rem; margin-bottom: 15px;*>
</div><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 1.2rem;*>'>Proveedores (WISP)</h3><p style='font-size: 0.9rem; opacity: 0.8; margin-bottom: 0;*>'>Servicios residenciales y empresariales en bandas libres de interferencia.</p></div><div style='flex: 1 1 280px; text-align: center; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px; padding: 25px; background: rgba(128, 128, 128, 0.02);*><div style='font-size: 2rem; margin-bottom: 15px;*>
</div><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 1.2rem;*>'>Seguridad Pública</h3><p style='font-size: 0.9rem; opacity: 0.8; margin-bottom: 0;*>'>Videovigilancia urbana y comunicaciones críticas con máxima confiabilidad.</p></div></div><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-top: 20px; text-align: center; opacity: 0.6; font-size: 0.85rem;*>'>Incluye inyector PoE y hardware de montaje universal. Compatible con toda la serie ePMP 4600.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latencia inferior a 5 ms con tecnología ePTP para voz y video
Característica 2	Interoperable con puntos de acceso ePMP 4600 Series existentes
Característica 3	Gestión centralizada gratuita vía cnMaestro en la nube
Característica 4	Eficiencia espectral con modulación 1024-QAM y 802.11ax
Característica 5	Operación en banda 5925-7125 MHz con canalización flexible
Característica 6	Diseño IP55 para despliegue en condiciones climáticas extremas

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:24