



1 Gbps de capacidad / Suscriptor en 5 GHz / Force 4518 / 5 GHz / Antena Panel 18 dBi / Canales 20-40-80 MHz / MIMO 2x2 para una comunicación sin intermitencia / IP55 / PoE Incluido / Garantía 3 Años / (C050940C131A)

SKU: FORCE4518 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,535.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1100px; margin: 0 auto; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;"><p style="text-align: center;"></p><h1 style="font-size: 3rem; margin: 0; font-weight: 800; color: inherit; letter-spacing: -1px; opacity: 0.9;">ePMP™ Force 4518</h1><p style="font-size: 1.3rem; opacity: 0.7; margin-top: 5px; font-weight: 300;">M&ocute;dulo Suscriptor de Alta Capacidad • Serie 4500</p><div style="width: 60px; height: 4px; background: #005595; margin: 20px auto; border-radius: 2px;">
</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 45px;"><div style="background: rgba(0, 85, 149, 0.1); border: 1px solid rgba(0, 85, 149, 0.2); padding: 15px 25px; border-radius: 12px; text-align: center; min-width: 160px; flex: 1;">1 Gbps Capacidad Real</div><div style="background: rgba(46, 204, 113, 0.1); border: 1px solid rgba(46, 204, 113, 0.2); padding: 15px 25px; border-radius: 12px; text-align: center; min-width: 160px; flex: 1;">802.11ax Wi-Fi 6 Tech</div><div style="background: rgba(243, 156, 18, 0.1); border: 1px solid rgba(243, 156, 18, 0.2); padding: 15px 25px; border-radius: 12px; text-align: center; min-width: 160px; flex: 1;">18 dBi Antena Panel</div></div><div style="margin-bottom: 50px; padding: 30px; background: rgba(128, 128, 128, 0.03); border-radius: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);"><p style="font-size: 1.1rem; text-align: center; margin: 0; color: inherit; line-height: 1.8; opacity: 0.9;">El ePMP Force 4518 redefine el rendimiento inal´mbrico. Con soporte nativo para 1024 QAM y canales de hasta 80 MHz, entrega una eficiencia espectral sin precedentes. Optimizado para ecosistemas MU-MIMO, es la pieza clave para maximizar el retorno de inversi´n en torres saturadas.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px; margin-bottom: 160px; flex: 1;"><div style="flex: 1 1 400px; background: rgba(128,128,128,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 30px;"><h3 style="color: inherit; margin-top: 0; font-size: 22px; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; display: flex; align-items: center;">★ Beneficios Clave</h3><ul style="padding-left: 0; list-style: none; font-size: 15px;"><li style="margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;">✓ MIMO 2x2 OFDMA Gest´n eficiente de m´tiples usuarios simult´neos.<li style="margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;">✓ FIPS 197 Seguridad de nivel militar con encriptaci´n AES 128/256-bit.<li style="margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;">✓ cnMaestro™ Monitoreo y aprovisionamiento Zero-Touch desde la nube.<li style="margin-bottom: 12px; display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;">✓ Garant´a Premier 3 años de protecci´n contra defectos de f´brica.</div><div style="flex: 1 1 350px; background: rgba(128,128,128,0.05); border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; padding: 30px;"><h3 style="color: inherit; margin-top: 0; font-size: 22px; font-weight: 700; margin-bottom: 20px; display: flex; align-items: center;">θ Ficha T´cnic</h3><table style="width: 100%; font-size: 14px; border-collapse: collapse;"><tbody><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"><td style="padding: 10px 0; font-weight: bold; opacity: 0.7;">Frecuencia</td><td style="padding: 10px 0; text-align: right; font-weight: 600;">5.1– 5.9 GHz</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"><td style="padding: 10px 0; font-weight: bold; opacity: 0.7;">Canalizaci´n</td><td style="padding: 10px 0; text-align: right; font-weight: 600;">20 | 40 | 80 MHz</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"><td style="padding: 10px 0; font-weight: bold; opacity: 0.7;">Modulaci´n</td><td style="padding: 10px 0; text-align: right; font-weight: 600;">1024 QAM (MCS 11)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);"><td style="padding: 10px 0; font-weight: bold; opacity: 0.7;">Potencia TX</td><td style="padding: 10px 0; text-align: right; font-weight: 600;">Hasta 28 dBm</td></tr><tr><td style="padding: 10px 0; font-weight: bold; opacity: 0.7;">Grado IP55</td><td style="padding: 10px 0; text-align: right; font-weight: 600;"></td></tr></tbody></table></div></div><h3 style="text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 30px; font-weight: 700;">Aplicaciones Estrat´gicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 40px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 15px; text-align: center; background: rgba(0, 85, 149, 0.03);"><div style="font-size: 30px;">
</div><strong style="display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 18px;">CCTV 4K Backhaul confiable para m´tiples c´maras de alta resoluci´n en tiempo real.</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 15px; text-align: center; background: rgba(0, 85, 149, 0.03);"><div style="font-size: 30px;">
</div><strong style="display: block; margin-bottom: 8px; font-size: 18px;">PTP Empresarial Interconexi´n de sucursales con estabilidad de fibra ´ptica por aire.</div></div><div style="padding: 25px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: center; font-size: 13px; opacity: 0.6; background: rgba(128,128,128,0.02); border-radius: 0 0 20px 20px;"><p style="margin: 0;">LOG´STICA El paquete incluye inyector PoE y herrajes de montaje. Para funcionalidad MU-MIMO, sincronice con un Access Point serie ePMP 4500.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	OFDMA avanzado para gestión eficiente de múltiples usuarios simultáneos
Característica 2	Encriptación AES 128/256-bi con certificación FIPS 197
Característica 3	Monitoreo y aprovisionamiento zero-touch via plataforma cloud
Característica 4	Canales flexibles 20/40/80 MHz con eficiencia espectral optimizada
Característica 5	Alimentación PoE incluida para despliegue simplificado en campo
Característica 6	Resistencia IP55 para operación continua en condiciones climáticas extremas