



1 Tornillo Allen Milimétrico de Acero Inoxidable M8-1.25 x 16 / Con 1 Tuerca, 1 Arandela de Presión y 1 Plana / Para Montajes de Módulos Foto Voltaicos.

SKU: 950-5080-164 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$8.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo de acero inoxidable M8x16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye arandela plana para estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Arandela de presión para firme sujeción <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para módulos fotovoltaicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación personalizable según necesidad </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensión: M8-1.25 x 16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: DIN 127 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de Fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Dureza mínima: HRB 85 </div> <!-- Sección de composición química --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Composición Química</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carbón: Max 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;*>Manganeso: Max 2% <li style='margin-bottom: 5px;*>Silicio: Max 1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Fósforo: Max 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;*>Azufre: Max 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;*>Cromo: 18-20% <li style='margin-bottom: 5px;*>Níquel: 8-10% </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Montaje de módulos fotovoltaicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: 1 tornillo, 1 tuerca, 1 arandela de presión y 1 arandela plana <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma dimensional: DIN 127 <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación: Conforme a normas internacionales de calidad </div> </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255, 87, 34, 0.6); background-color: rgba(255, 87, 34, 0.05); color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*> Nota: El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medidas es responsabilidad del instalador. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción 85,000-150,000 psi para cargas estructurales exigentes
Característica 2	Composición AISI 304 con 18-20% cromo y 8-10% níquel para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Arandela de presión DIN 127 para sujeción antivibratoria en condiciones climáticas extremas
Característica 4	Arandela plana integrada para distribución uniforme de carga en superficies de aluminio
Característica 5	Dureza mínima HRB 85 con tensión de fluencia 40,000 psi para seguridad estructural certificada
Característica 6	Kit completo listo para instalación sin necesidad de adquirir componentes adicionales