



1 Tornillo Allen Milimétrico de Acero Inoxidable M8-1.25 x 35/ Con 1 Tuerca, 1 Arandela de Presión y 1 Plana / Para Montajes de Módulos Foto Voltaicos .

SKU: 950-5080-354 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$11.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo acero inoxidable M8x35, alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye arandela plana y de presión <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para módulos fotovoltaicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta resistencia a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje seguro en estructuras personalizadas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Tornillo Allen M8-1.25 x 35 <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: 1 Tuerca, 1 Arandela de Presión y 1 Plana <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero Inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: DIN 127 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Dureza mínima: HRB 85 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Composición Química</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carbón: max 0.08 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Manganeso: max 2 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Silicio: max 1 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Fósforo: max 0.045 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Azufre: max 0.03 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Cromo: 18 - 20 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Níquel: 8 - 10 % </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>Componente para montaje de módulos fotovoltaicos, ideal para estructuras personalizadas donde se requiere resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones externas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;*>El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medidas es responsabilidad del instalador.</p> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la tracción de 85,000 a 150,000 psi para cargas exigentes
Característica 2	Composición 18-20% cromo y 8-10% níquel contra corrosión extrema
Característica 3	Juego completo con tuerca, arandela de presión y plana incluidas
Característica 4	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi para seguridad estructural
Característica 5	Dureza mínima HRB 85 para evitar deformación bajo torque
Característica 6	Diseñado específicamente para montaje de módulos fotovoltaicos en exteriores