



1 Tornillo Allen Milimétrico de Acero Inoxidable M8-1.25 x 40/ Con 1 Tuerca, 1 Arandela de Presión y 1 Plana / Para Montajes de Módulos Foto Voltaicos .

SKU: 950-5080-404 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$10.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo de acero inoxidable M8x40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para módulos fotovoltaicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye arandela plana y de presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la corrosión y oxidación <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para instalaciones personalizadas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: M8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Paso: 1.25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: DIN 127 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Composición química</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carbón: Máximo 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;'>Manganeso: Máximo 2% <li style='margin-bottom: 5px;'>Silicio: Máximo 1% <li style='margin-bottom: 5px;'>Fósforo: Máximo 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;'>Azufre: Máximo 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;'>Cromo: 18-20% <li style='margin-bottom: 5px;'>Níquel: 8-10% </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;'>Dureza mínima: HRB 85 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Tornillo Allen M8-1.25 x 40 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Tuerca <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Arandela de presión <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Arandela plana </div> </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medidas es responsabilidad del instalador.</p> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tornillo M8x40 de acero inoxidable 304
Característica 2	Resistente a corrosión y oxidación
Característica 3	Incluye tuerca, arandela plana y de presión
Característica 4	Paso de rosca 1.25 mm estándar
Característica 5	Carga de tracción 85,000-150,000 psi
Característica 6	Diseño personalizable para estructuras solares