



1 Tornillo Allen Milimétrico de Acero Inoxidable M8-1.25 x 50/ Con 1 Tuerca, 1 Arandela de Presión y 1 Plana / Para Montajes de Módulos Foto Voltaicos .

SKU: 950-5080-504 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$10.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo de acero inoxidable M8x50 resistente a corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye arandela plana para ajuste óptimo <li style='margin-bottom: 5px;*>Arandela de presión para conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para módulos fotovoltaicos personalizados <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación en estructuras a medida </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma Dimensional: DIN 127 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la Tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de Fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Dureza mínima: HRB 85 </div> <!-- Sección de composición química --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Composición Química</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carbón: Máx 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;*>Manganeso: Máx 2% <li style='margin-bottom: 5px;*>Silicio: Máx 1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Fósforo: Máx 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;*>Azufre: Máx 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;*>Cromo: 18 - 20% <li style='margin-bottom: 5px;*>Níquel: 8 - 10% </div> <!-- Sección de responsabilidad del instalador --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Nota Importante</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 14px;*>El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medidas es responsabilidad del instalador.</p> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión para ambientes exteriores prolongados
Característica 2	Arandela de presión evita aflojamiento por vibración eólica
Característica 3	Arandela plana distribuye carga en perfiles de aluminio
Característica 4	Compatible con módulos estándar y estructuras personalizadas
Característica 5	Composición 18-20% cromo y 8-10% níquel para máxima durabilidad
Característica 6	Instalación rápida sin herramientas especializadas adicionales

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:03