



SKU: 950-5080-554 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

Precios con IVA incluido

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo acero inoxidable M8x5 para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye arandela plana para mejor ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Arandela de presión para seguridad adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>Específico para módulos fotovoltaicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para estructuras personalizadas y robustas </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: M8-1.25 x 55mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: DIN 127 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;'>Dureza mínima: HRB 85 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 15px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Composición Química</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carbono: Máximo 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;'>Manganeso: Máximo 2% <li style='margin-bottom: 5px;'>Silicio: Máximo 1% <li style='margin-bottom: 5px;'>Fósforo: Máximo 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;'>Azufre: Máximo 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;'>Cromo: 18-20% <li style='margin-bottom: 5px;'>Níquel: 8-10% </div> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 15px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Este conjunto de tornillería está diseñado específicamente para el montaje de módulos fotovoltaicos. Su composición en acero inoxidable 304 garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones ambientales extremas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 15px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota Importante</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medidas es responsabilidad del instalador.</p> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0 0 30px 0;'> </div>

Característica 1	Resistencia a tracción de 85,000 a 150,000 psi para estructuras robustas
Característica 2	Composición AISI 304 con cromo 18-20% y níquel 8-10% anticorrosión
Característica 3	Incluye tuerca, arandela plana y de presión para instalación completa
Característica 4	Diseñado específicamente para montajes de módulos fotovoltaicos
Característica 5	Norma DIN 127 con dureza mínima HRB 85 certificada
Característica 6	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi para alta carga mecánica