



1 Tornillo Allen Milimétrico de Acero Inoxidable M8-1.25 x 60/ Con 1 Tuerca, 1 Arandela de Presión y 1 Plana / Para Montajes de Módulos Foto Voltaicos .

SKU: 950-5080-604 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$11.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Tornillo M8x60 de acero inoxidable robusto <li style='margin-bottom: 5px;-->Incluye arandela plana para estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;-->Arandela de presión para mayor sujeción <li style='margin-bottom: 5px;-->Ideal para módulos fotovoltaicos <li style='margin-bottom: 5px;-->Componentes individuales para estructuras personalizadas </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Diámetro: M8 <li style='margin-bottom: 5px;-->Paso: 1.25 mm <li style='margin-bottom: 5px;-->Longitud: 60 mm <li style='margin-bottom: 5px;-->Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;-->Norma dimensional: DIN 127 <li style='margin-bottom: 5px;-->Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;-->Tensión de fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;-->Dureza mínima: HRB 85 </div> </div> <!-- Sección de composición química --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Composición Química (Acero Inoxidable 304)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Carbón: Máx. 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;-->Manganeso: Máx. 2% <li style='margin-bottom: 5px;-->Silicio: Máx. 1% <li style='margin-bottom: 5px;-->Fósforo: Máx. 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;-->Azufre: Máx. 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;-->Cromo: 18 - 20% <li style='margin-bottom: 5px;-->Níquel: 8 - 10% </div> </div> <!-- Sección de observaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Observaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->El uso de piezas individuales fuera de kits, para armado de estructuras a medidas es responsabilidad del instalador </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;-->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción 85,000-150,000 psi para cargas estructurales exigentes
Característica 2	Tensión de fluencia mínima 40,000 psi que garantiza integridad bajo esfuerzo constante
Característica 3	Dureza HRB 85 que asegura durabilidad en condiciones de campo severas
Característica 4	Arandela de presión DIN 127 que previene alojamiento por vibración edica
Característica 5	Arandela plana incluida para distribución uniforme de carga en superficies de anclaje
Característica 6	Acero inoxidable 304 con 18-20% cromo para resistencia a corrosión atmosférica prolongada