



1 Tornillo Allen Milimétrico de Acero Inoxidable M8-1.25 x 65/ Con 1 Tuerca, 1 Arandela de Presión y 1 Plana / Para Montajes de Módulos Foto Voltaicos .

SKU: 950-5080-654 Marca: DMT Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$15.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo M8x65 de acero inoxidable resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye arandela plana para distribución de carga <li style='margin-bottom: 5px;*>Arandela de presión para mejor sujeción <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para módulos fotovoltaicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en estructuras personalizadas según necesidad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: M8-1.25 x 65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: DIN 127 <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la tracción: 85,000 - 150,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de fluencia mínima: 40,000 PSI <li style='margin-bottom: 5px;*>Dureza mínima: HRB 85 </div> <!-- Sección de composición química --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carbón: Máximo 0.08% <li style='margin-bottom: 5px;*>Manganeso: Máximo 2% <li style='margin-bottom: 5px;*>Silicio: Máximo 1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Fósforo: Máximo 0.045% <li style='margin-bottom: 5px;*>Azufre: Máximo 0.03% <li style='margin-bottom: 5px;*>Cromo: 18 - 20% <li style='margin-bottom: 5px;*>Níquel: 8 - 10% </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Montajes de módulos fotovoltaicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Componentes: Tornillo, tuerca, arandela de presión y plana <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Armado de estructuras a medida <li style='margin-bottom: 5px;*>Responsabilidad: Uso bajo criterio del instalador </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 85,000 a 150,000 psi para cargas severas
Característica 2	Acero inoxidable 304 con 18-20% de cromo para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Arandela de presión DIN 127 que previene alojamiento por vibración
Característica 4	Arandela plana integrada para distribución uniforme de carga
Característica 5	Tensión de fluencia mínima de 40,000 psi para seguridad estructural
Característica 6	Kit completo listo para instalación sin componentes adicionales