

Sin imagen disponible

10 Gigabit Layer 3 Stackable Switch, 24x SFP, 4x SFP+ ports, US Power Cord.

SKU: AT-X540L-28XS-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches

\$105,724.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <h1 style='font-size: 28px; margin-top: 0; margin-bottom: 0.4em; color: inherit; font-weight: 400; line-height: 1.2em;*>Serie x540L</h1> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 0.4em; color: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.3em;*>Switch Stack de 10 gigabits</h2> <p style='font-size: 17px; margin-top: 0; margin-bottom: 1.5em; color: inherit;*>Los Switches apilables de capa 3 de 10 Gigabit de la serie x540L de Allied Telesis ofrecen una solución de distribución resistente y de alta velocidad. Todos los puertos admiten una velocidad de hasta 10 G, lo que permite una comunicación fluida para aplicaciones modernas, y la conectividad multigigabit o de fibra garantiza una implementación flexible.</p> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);*>Descripción General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Habilite una conmutación de distribución resiliente, con un rendimiento superior y una gestión simplificada, mediante el apilamiento de chasis virtual (VCStack™) <li style='margin-bottom: 5px;*>Disfrute de una implementación flexible con velocidades de varios gigabits de enlaces ascendentes de 1/2,5/5/10 G y 1/10 G (SFP/SFP+) para maximizar el rendimiento en los modelos x540L de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite entornos distribuidos con conectividad segura de larga distancia 1/10G (SFP/SFP+) en modelos de fibra x540L <li style='margin-bottom: 5px;*>Reduzca costos y automatice la administración de redes y dispositivos con Autonomous Management Framework™ Plus (AMF Plus) <li style='margin-bottom: 5px;*>Evite la escucha clandestina de datos confidenciales en enlaces de fibra con la monitorización activa de fibra <li style='margin-bottom: 5px;*>Admite redes resistentes basadas en anillo de alta velocidad con Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing™) y ERPS G.8032 basado en estándares </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema operativo de clase empresarial AlliedWare Plus™ <li style='margin-bottom: 5px;*>OpenFlow para gestión y control de redes SDN <li style='margin-bottom: 5px;*>El protocolo de tiempo de precisión (IEEE 1588 PTP) admite sistemas de automatización y control. <li style='margin-bottom: 5px;*>RIP, OSPF, BGP y enrutamiento estático para entornos L3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Las ACL administran el acceso y el control del tráfico en toda la red. <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo de enlaces para una gestión proactiva del estado de la red </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);*>Latencia (microsegundos)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos a 1 Gbps <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>3.59µs <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos a 10 Gbps <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1.60µs </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1);*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>28 Puertos SFP/SFP+ 1/10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Switching Fabric 560Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Forwarding Rate 416.7Mpps <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440 x 290 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3.8 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 90 - 264 VCA 50-60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 86 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Disipación máxima de calor: 293 BTU/hora <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruido/Noise: 39-52 dBA <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0°C a 50° C </div> </div> </div> </div>