



100 m / 10 AWG / Cable Eléctrico / Cobre Desnudo

SKU: AJY9 Marca: VIAKON Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$2,575.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable eléctrico de cobre electrolítico con construcción concéntrica diseñado para instalaciones profesionales que requieren alta conductividad y durabilidad. Fabricado con alambres de cobre de 99.9% de pureza, ofrece excelente desempeño eléctrico y resistencia a la corrosión en entornos industriales y comerciales. La construcción concéntrica proporciona mayor resistencia mecánica que los cables sólidos equivalentes, permitiendo instalaciones con trayectorias complejas sin comprometer la integridad del conductor. Disponible en temple duro, semiduro o suave según los requerimientos específicos de tensión y flexibilidad de cada aplicación.

Características Generales

Material: Cobre electrolítico al 99.9%

Construcción: Concéntrica (alambres trenzados en capas)

Calibre: 10 AWG (5.26 mm²)

Temple: Duro, semiduro o suave (según aplicación)

Longitud: 100 m (328.1 ft) por bobina

Alta conductividad eléctrica

Resistencia a la corrosión

Desempeño y Normatividad

NOM-063-SCFI: Productos eléctricos conductores - Requisitos de seguridad

NMX-J-012-ANCE: Cables de cobre con cableado concéntrico para usos eléctricos

ASTM B-8: Standard specification for concentric-lay-stranded copper conductors, hard, medium-hard or soft

Rango de calibres disponibles: 0.5191 a 506.7 mm² (20 AWG a 1,000 kcmil)

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Composición: Alambres de cobre electrolítico de alta pureza

Contenido mínimo de cobre: 99.9%

Tipo de construcción: Concéntrica

Calibres de fabricación: 0.5191 a 506.7 mm² (20 AWG a 1,000 kcmil)

Temple: Duro, semiduro o suave (dependiendo de aplicaciones)

Empaque: Carrete/bobina

Contenido del Paquete: Cable eléctrico de cobre 10 AWG (5.26 mm²) Longitud: 100 m (328.1 ft) Presentación: Bobina/carrete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre electrolítico 99.9% para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Construcción concéntrica que aumenta resistencia mecánica
Característica 3	Disponible en temple duro, semiduro o suave según instalación
Característica 4	Alta resistencia a la corrosión para mayor vida útil
Característica 5	Cumple normas NOM-063-SCFI, NMX-J-012-ANCE y ASTM B-8
Característica 6	Bobina de 100 m (328.1 ft) para proyectos de cableado estructurado