



100 Metros / Cable Eléctrico / 8 AWG / Color verde / Cobre suave cableado / Aislamiento de PVC / Auto extingible

SKU: SLY-296-GRN/100 Marca: INDIANA Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$5,546.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable eléctrico THW-LS de calibre 8 AWG con conductor de cobre suave compuesto por 19 hilos y área de 33.6 mm². Aislamiento de PVC autoextinguible con espesor de 1.52 mm y diámetro exterior de 10.3 mm, diseñado para operación a 90°C en ambiente seco y 75°C en ambiente mojado. Cumple con especificación NMX-J-010-ANCE y está aprobado para instalación en ducto, conduit, charolas portacables y uso exterior. Su baja emisión de humos y gases ácidos lo hace apto para construcciones de vivienda y pequeños comercios donde la seguridad contra incendios es prioritaria.

Características Generales

- Conductor: cobre suave, 19 hilos, área 33.6 mm², diámetro 7.42 mm
- Aislamiento: PVC autoextinguible, espesor 1.52 mm, diámetro exterior 10.3 mm
- Temperatura operativa: 90°C en seco, 75°C en mojado
- Aprobado para: ducto, conduit, charolas portacables y uso exterior
- Propiedades: baja emisión de humos y gases ácidos
- Norma: NMX-J-010-ANCE

Presentación: rollo de 100 m (328.1 ft), peso 0.372 kg/m, color verde

Desempeño Eléctrico

Calibre: 8 AWG Área conductor: 33.6 mm² Temperatura máxima (seco): 90°C Temperatura máxima (mojado): 75°C Norma: NMX-J-010-ANCE

Especificaciones Físicas

Material conductor: Cobre suave, 19 hilos Diámetro conductor: 7.42 mm Aislamiento: PVC autoextinguible Espesor aislamiento: 1.52 mm Diámetro exterior: 10.3 mm Peso: 0.372 kg/m Color: Verde Contenido del Paquete Presentación: Rollo de 100 m (328.1 ft)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja emisión de humos y gases ácidos para mayor seguridad
Característica 2	Aprobado para charolas portacables y uso exterior
Característica 3	Operación confiable a 90°C en seco y 75°C en mojado
Característica 4	Aislamiento PVC de 1.52 mm con propiedades autoextinguibles
Característica 5	Conductor flexible de 19 hilos para instalación en ducto y conduit
Característica 6	Presentación en rollo de 100 m para proyectos de vivienda y comercio