



12 o 24 Vcc @ 4 A / fuente de alimentación / 1 salida / capacidad de respaldo / requieren baterías.

SKU: SMP5CTX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$5,549.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- HERO --> <div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.7; margin-bottom: 10px;'>ALTRONIX · SMP5CTX · Fuente de Poder con Respaldo</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: normal; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>Una entrada. Dos voltajes. Respaldo que no titubea.</h2> <p style='font-size: 16px; max-width: 700px; margin: 0 auto; opacity: 0.9; color: inherit;'> Fuente compacta de 4 A con salida seleccionable 12/24 VCC y cargador de baterías integrado. Entrada universal 115/230 VCA para instalaciones en cualquier región. Certificación CE. La pieza que falta en tu rack de control de acceso o CCTV. </p> </div> <!-- STATS RIBBON --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; text-align: center;'> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>12 / 24 VCC</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Salida seleccionable</div> </div> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>4 A</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Corriente continua</div> </div> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>115 / 230 VCA</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Entrada universal</div> </div> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>0.5 A</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Carga de batería</div> </div> <div> <div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>Conformidad Europea</div> </div> </div> <!-- PILAR 1: Voltaje dual universal --> <div style='margin-bottom: 50px; max-width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Entrada universal</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>De Monterrey a Madrid. La misma fuente funciona.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Entrada 115/230 VCA, 50/60 Hz. No necesitas versiones regionales ni transformadores externos. Un solo modelo cubre proyectos locales e internacionales. El selector de voltaje de salida te da 12 o 24 VCC según lo que pida la carga. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Entrada 115 VCA / 0.95 A o 230 VCA / 0.5 A · Salida 12/24 VCC @ 4 A · Filtrada y regulada electrónicamente</p> </div> <!-- PILAR 2: Respaldo sin interrupción --> <div style='margin-bottom: 50px; max-width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Respaldo de batería</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Cero voltios de caída al cambiar a batería.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> El cargador integrado mantiene la batería lista. Cuando falla la corriente alterna, la conmutación es instantánea y sin caída de tensión. Tu cerradura, tu cámara, tu lector — ninguno se entera del corte. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Cargador 0.5 A · Baterías plomo-ácido o gel · Conmutación sin caída · Baterías sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912</p> </div> <!-- PILAR 3: Protección térmica --> <div style='margin-bottom: 50px; max-width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Protección integrada</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas de fábrica. Sin fusibles que reemplazar a las 3 a.m. El interruptor de encendido/apagado te permite hacer mantenimiento sin desmontar nada. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Protección cortocircuito · Protección sobrecarga térmica · Interruptor ON/OFF frontal</p> </div> <!-- PILAR 4: Compacta y certificada --> <div style='margin-bottom: 50px; max-width: 900px; margin-left: auto; margin-right: auto;'> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'>Diseño y certificación</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: normal; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Cabe donde otras fuentes no entran.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; color: inherit;'> Formato compacto que se monta en pared sin invadir el gabinete. Certificación CE que respalda instalaciones con requisitos de conformidad europea. La opción lógica cuando el espacio y el cumplimiento importan. </p> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Certificación CE · Montaje en pared · Diseño compacto · 0.3 kg</p> </div> <!-- APLICACIONES --> <div style='margin-bottom: 50px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones típicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>CCTV</div> <div style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Cámaras y DVRs que requieren alimentación estable con respaldo de batería.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alarmas</div> <div style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Paneles de intrusión que necesitan respaldo certificado y conmutación sin caída.</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Proyectos internacionales</div> <div style='font-size: 14px; opacity: 0.8; color: inherit;'>Entrada 230 VCA y certificación CE para instalaciones fuera de Norteamérica.</div> </div> </div> <!-- ESPECIFICACIONES --> <div style='margin-bottom: 50px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Eléctricas</div> <div style='margin: 0; font-size: 14px;'> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Entrada</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>115 VCA / 0.95 A o 230 VCA / 0.5 A, 50/60 Hz</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Salida</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>12/24 VCC seleccionable @ 4 A</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Salidas</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>1 salida</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Regulación</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>Filtrada y regulada electrónicamente</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Físicas</div> <div style='margin: 0; font-size: 14px;'> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Tipo batería</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>Plomo-ácido sellada o gel</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Baterías sugeridas</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>PL4.512 / PL712 / PL912</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Protección</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>Cortocircuito y sobrecarga térmica</div> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Conmutación</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>Cero caída de tensión</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='margin: 0; font-size: 14px;'> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>CE</div> <div style='margin: 0; opacity: 0.9;'>Conformidad Europea</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='margin: 0; font-size: 14px;'> <div style='font-weight: bold; margin-top: 8px;'>Compatible con baterías PL4.512, PL712 y PL912. Entrada universal para proyectos locales e internacionales. Certificación CE para cumplimiento regulatorio. </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Commutación automática a batería sin interrupción de servicio
Característica 2	Salida seleccionable 12 VDC o 24 VDC según requerimiento del equipo
Característica 3	Entrada universal 115/230 VAC elimina necesidad de transformadores externos
Característica 4	Cargador de baterías integrado 0.5 A para mantenimiento de respaldo
Característica 5	Protección térmica y contra cortocircuitos para proteger equipos conectados
Característica 6	Certificación CE para despliegue en proyectos europeos e internacionales