



12 o 24 Vcc @ 6 A / fuente de alimentación / 1 salida / capacidad de respaldo / requiere batería

SKU: AL-600-ULX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Poder

\$7,939.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal con imagen y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de poder ALTRONIX de 12/24 Vcc @ 6 Amper seleccionable, 1 Salida, capacidad de respaldo.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las fuentes de alimentación de la serie Altronix AL600ULX convierten una entrada de 115VAC y 60Hz en una salida, protegida por PTC. Las salidas son seleccionables para 12 o 24 VCC con un total de 6A máx. Soporta 2 baterías de respaldo (no incluidas). Cuenta con aprobaciones UL294 para control de acceso, UL1481 Señalización de protección contra incendios, c UL, CSFM, MEA, NFPA 72 y FM.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Sin duda la mejor fuente de poder para tus proyectos críticos, donde se requiere alta seguridad para proteger vidas y bienes de los efectos devastadores de los incendios y otros peligros.</p> </div> </div> <!-- Sección de características con tres columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(54, 199, 6, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida seleccionable de 12 o 24 VCC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de suministro continuo de 6A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida filtrada y regulada electrónicamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o de gel. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambio automático a batería de reserva cuando falla la CA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED de entrada de CA y salida de CC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión de falla de CA (contactos de forma 'C'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión de batería baja (contactos forma 'C'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión de presencia de batería (contactos forma 'C'). <li style='margin-bottom: 5px;'>El activador de notificación se puede seleccionar durante 30 segundos (configurado de fábrica) o 6 horas. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(54, 199, 6, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 115VAC, 60Hz, 3.5A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 330.0(W) x 343.0(H) x 83.0(D)mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en funcionamiento: 0 °C a 49 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en almacenamiento: -20 °C a 70 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 85% ± 5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de montaje en pared para uso en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye baterías, se recomienda el modelo: PL912FR <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cable de alimentación, se recomienda el modelo: AC-CORD-1.8M <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma C= Común, NC y NO <li style='margin-bottom: 5px;'>UL para sistemas de control de acceso (UL294) <li style='margin-bottom: 5px;'>UL para sistemas de señalización y protección de incendios (UL1481) <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado cUL CSA Estandart C22.2 No.205-M1983 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSFM - California State Fire Marshal <li style='margin-bottom: 5px;'>MEA - NYC Department of Buildings Approved <li style='margin-bottom: 5px;'>FM - Factory Mutual Approved <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NFPA 72 </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable 12 o 24 VCC con 6 A máximos
Característica 2	Protección PTC contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas
Característica 3	Cargador integrado para baterías selladas plomo-ácido/gel
Característica 4	Cambio automático a batería de respaldo externa
Característica 5	Supervisión activa de CA, batería baja y presencia
Característica 6	Aprobaciones UL294, UL1481, cUL, CSFM, MEA, NFPA 72 y FM