



12 o 24 Vcc @ 6 Amp. / fuente de alimentación / 1 salida / capacidad de baterías de respaldo / requieren baterías

SKU: SMP7CTX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$7,442.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal con imagen y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de poder ALTRONIX de 12/24 Vcc @ 6 Amper seleccionable, 1 Salida, Ideal para aplicaciones de potencia, capacidad de respaldo.</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Altronix líder mundial de tecnologías de energía y transmisión para aplicaciones profesionales en sistemas de seguridad. Desarrolla soluciones innovadoras que integran la infraestructura dispar y maximiza el rendimiento y la eficiencia general. Las fuentes de alimentación de la serie Altronix AL600ULX convierten una entrada de 115VAC y 60Hz en una salida. Las salidas son seleccionables para 12VDC o 24VDC con un total de 6A máx. Soporta 2 baterías de respaldo (no incluidas)... </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Sin duda la mejor fuente de poder para tus proyectos críticos, donde se requiere alta seguridad. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #eee;'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida seleccionable de 12VDC o 24VDC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de suministro continuo de 6A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida filtrada y regulada electrónicamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o de gel. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED de entrada de CA y salida de CC. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #eee;'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentacion 115VAC, 60Hz, 2.5A max. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones:330.0(W) x 343.(H) x 83.0 (D)mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en funcionamiento: 0 °C a 49 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en almacenamiento: -20 °C a 70 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>BTU/Hr (Aprox.) 12VDC: 37 BTU/Hr./ 24VDC: 74 BTU/Hr. <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 85% ± 5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del producto: 3.6 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 4.0 kg. </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #eee;'> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite hasta dos baterías de 12 Vcc/7 AH. <li style='margin-bottom: 5px;'>Transferencia instantánea a baterías de reserva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuito y sobrecarga. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de encendido/apagado. <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye baterías, se recomiendan los modelos. PL-712; PL912; PL-4.5-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cable de alimentación, se recomienda el modelo: AC-CORD-1.8M; </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable 12 o 24 Vcc con 6 A máximo para flexibilidad de instalación
Característica 2	Corriente continua filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad de equipos
Característica 3	Protección térmica contra cortocircuitos y sobrecargas para seguridad operativa
Característica 4	Cargador integrado para baterías plomo-ácido o gel sin configuración adicional
Característica 5	Transferencia instantánea a baterías de reserva sin caída de voltaje ni interrupción
Característica 6	Soporta 2 baterías de respaldo para extensión de autonomía en fallas eléctricas