



1200 Lbs Chapa Magnética/ Garantía de Por Vida/ Voltaje Dual

SKU: AC1200S Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$3,285.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1200 libras de fuerza de retención <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del imán: 10-1/2' L x 2-7/8' H x 1-1/2' W <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de armadura: 7-3/8' L x 2-3/8' H x 9/16' W <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con 12 o 24 V CC, seleccionable por interruptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de corriente: 400 mA a 12 V CC, 200 mA a 24 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: +14 a +131°F [-10 a +55°C] <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL 10C, UL 294 y ULC-S104 (Canadá) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lanzamiento instantáneo, sin histéresis <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede usar con cualquier sistema de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos autoperforantes TEC <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión de arco incorporada <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de montaje E-Z, no se requieren herramientas especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Las piezas que no son de aluminio están chapadas para resistir la corrosión </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> Garantía limitada de por vida </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 400 mA a 12 V DC o 200 mA a 24 V DC
Característica 2	Operación confiable de -10°C a +55°C para exteriores e interiores
Característica 3	Liberación instantánea sin histéresis para respuesta inmediata
Característica 4	Supresión de arco integrada que protege el sistema de control
Característica 5	Tornillos autoperforantes TEC para instalación simplificada
Característica 6	Piezas chapadas anticorrosión para durabilidad extendida