



1200 lbs Chapa Magnética M62/ Garantía de Por Vida/ Completamente Sellado para intemperie/ UL

SKU: M62 Marca: SECURITRON-ASSA ABLOY Categoría: Chapas y Contrachapas

\$7,863.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Chapa magnética de alta resistencia diseñada para aplicaciones de control de acceso en exteriores e interiores exigentes. Genera una fuerza de retención de 1,200 lbs con electrónica completamente sellada que elimina vulnerabilidades por manipulación o infiltración de humedad. El circuito de liberación instantánea garantiza desbloqueo sin magnetismo residual, facilitando la operación de puertas de emergencia. Sistema de doble voltaje automático que detecta y adapta la alimentación entre 12 VDC y 24 VDC sin configuración manual. Construcción probada para condiciones climáticas extremas con rango térmico operativo de -40°C a 60°C. Características Generales Fuerza de sujeción: 1,200 lbs Voltaje: 12 VDC / 24 VDC (doble voltaje automático) Consumo: 250 mA @ 12 VDC / 150 mA @ 24 VDC (3 W) Liberación instantánea sin magnetismo residual Electrónica completamente sellada, resistente a intemperie y manipulación Temperatura operativa: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) Dimensiones: 8" x 3" x 1.75" (203 mm x 76 mm x 44 mm) Montaje: dos tornillos de 0.25" x 2.25" en tuercas ciegas Certificación UL Desempeño Fuerza de sujeción: 1,200 lbs Voltaje: 12 VDC / 24 VDC (automático) Consumo: 250 mA @ 12 VDC Consumo: 150 mA @ 24 VDC Potencia total: 3 W Liberación: instantánea, sin magnetismo residual Temperatura: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) Físicas y Eléctricas Dimensiones: 8" x 3" x 1.75" (203 x 76 x 44 mm) Montaje: 2 tornillos 0.25" x 2.25" Fijación: tuercas ciegas incluidas Protección: electrónica completamente sellada Resistencia: intemperie y manipulación Certificación: UL Opciones y Configuraciones BondStat: contacto Form C Sin interruptores auxiliares (configuración base)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación instantánea sin magnetismo residual para acceso inmediato
Característica 2	Consumo eficiente de 3W con detección automática de voltaje
Característica 3	Electrónica encapsulada resistente a manipulación y ambientes extremos
Característica 4	Operación confiable en rangos térmicos severos de -40°C a 60°C
Característica 5	Montaje simplificado con dos tornillos en tuercas ciegas incluidos
Característica 6	Opción BondStat con contacto de supervisión Form C integrado