



1200 lbs Chapa Magnética M68, Garantía de Por Vida, UL

SKU: LP-M68 Marca: SECURITRON-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$10,971.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito de liberación instantánea patentado: sin magnetismo residual <li style='margin-bottom: 5px;'>La superficie se monta fácilmente con el soporte de montaje utilizando herramientas mínimas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara de acceso de alambre interno <li style='margin-bottom: 5px;'>Montado con tornillos para metales en tuercas ciegas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado de aluminio cepillado <li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las superficies de metal ferroso chapadas según la especificación MIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble voltaje automático: no se requiere ajuste de campo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubiertas de vestido disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Las opciones de bloqueo incluyen el interruptor de posición de la puerta, el indicador LED y el interruptor antisabotaje <li style='margin-bottom: 5px;'>UL listado. <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE Friendly: Bajo consumo de energía, reduciendo la cantidad de fuentes de alimentación en instalaciones tradicionales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo de por vida de MagnaCare®, garantía sin preguntar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Interior </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de retención: 1200 lbs. [544 kg] <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente y voltaje: 250mA a 12VDC; 125mA a 24VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste automático 12/24 VDC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: +32 a + 110F [0 a + 43C] <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 13 lbs. </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación instantánea patentada sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato
Característica 2	Consumo de 250 mA a 12 VDC optimizado para instalaciones con múltiples dispositivos
Característica 3	Detección de estado de puerta con interruptor de posición integrado
Característica 4	Doble voltaje automático 12/24 VDC sin necesidad de ajustes de campo
Característica 5	Montaje simplificado con soporte incluido y herramientas mínimas requeridas
Característica 6	Cámara de acceso de cableado interno para instalación ordenada y protegida