



13.8 VCC @ 30 A / Fuente de alimentación / Capacidad de baterías de respaldo de 12 Vcc desde 4.5 hasta 40 Ah

SKU: PSR30A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$968.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-260 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc *+ /- 5 % <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 30 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 414 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 215 x 115 x 50 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad electrónica <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación y control <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio comunicación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	414 W de potencia para sistemas de alta demanda energética
Característica 2	Terminales tipo tornillo para conexión firme y segura
Característica 3	Carcasa metálica para disipación térmica pasiva eficiente
Característica 4	Operación estable en temperaturas extremas -20 °C a 70 °C
Característica 5	Compatible con baterías de respaldo 12 VCC de 4.5 a 40 Ah
Característica 6	Diseño compacto 215 x 115 x 50 mm para instalación en gabinetes