



2 en 1 / 1.- Convertidor de 20 - 30 VCA a 12 Vcc @ 3 Amp / 2.- Filtro Contra Ruido para Cámaras TurboHD, CVI, TVI / Envío Largas Distancias

SKU: PLAD3000I Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$134.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><h2 style='color: inherit; margin-top: 0;*>Convertidor de voltaje de Vca a Vcc</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1.- Funcionamiento de convertidor<li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Entrada: 20~30 Vca 50/60 Hz<li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Salida: 12 Vcc @ 3A<li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Potencia de salida: 36 W<li style='margin-bottom: 5px;*>2.- Funcionamiento de protección<li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Protección contra cortocircuitos<li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Protección contra ondulaciones más baja<li style='margin-left: 20px; margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida constante</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: Terminal de 2 pin<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: Conector de 5.5 x 2.1 x 11 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Color externo: Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 113.02 x 54.0 x 33.2 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operacién: -20°C a 40°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estándares</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>CE<li style='margin-bottom: 5px;*>ROSH</div><div style='margin-top: 30px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p>* Precio por pieza</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable de 20-30 VCA a 12 VCC con salida regulada de 3 A
Característica 2	Filtro integrado contra ruido para señales TurboHD, CVI y TVI en largas distancias
Característica 3	Protección activa contra sobrecorriente, cortocircuitos y ondulación residual
Característica 4	Voltaje de salida constante que asegura alimentación estable para cámaras analógicas HD
Característica 5	Dimensiones compactas de 113.02 x 54.0 x 33.2 mm para instalación en gabinetes reducidos
Característica 6	Terminal de entrada de 2 pines y conector DC 5.5 x 2.1 mm para conexión directa