



2 Gbps agregados / Estación base ePMP4600L para PTMP / Wi-Fi 6e (802.11ax) / 5725 - 7125 MHz / hasta 120 suscriptores / sincronización GPS / Ideal para soluciones PTMP / C060940A151A. Velocidad Fibra óptica

SKU: C060940A151A

Marca: CAMBIUM NETWORKS

Categoría: 5 y 6 GHz

\$16,993.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1100px; margin: 0 auto; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; color: inherit; line-height: 1.6; background-color: transparent; padding: 15px;"><div style="text-align: center; padding-bottom: 40px;"><h1 style="font-size: 3rem; margin: 0; font-weight: 800; color: #005595; letter-spacing: -1px;">ePMP™ 4600L</h1><p style="font-size: 1.4rem; opacity: 0.8; margin-top: 10px; font-weight: 300;">Estaci&ocute;n Base PTMP de 6 GHz con Tecnología Wi-Fi 6E</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 12px; margin-top: 25px; flex-wrap: wrap;">802.11ax (Wi-Fi 6E) 2 Gbps Capacidad Puerto SFP+ 10G Grado IP67</div><div style="text-align: center; margin-bottom: 50px;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"><div style="flex: 1 1 350px;"><h3 style="font-size: 1.6rem; border-left: 5px solid #005595; padding-left: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Rendimiento de Pr&ocute;xima Generaci&ocute;n</h3><p style="font-size: 1rem; opacity: 0.9; margin-bottom: 20px;">El ePMP 4600L es la soluci&ocute;n definitiva para ISPs que requieren escalabilidad masiva en la banda de 6 GHz. Gracias al uso de canales de hasta 160 MHz y modulaciones 4096 QAM, entrega una eficiencia espectral sin precedentes.</p><p style="font-size: 1rem; opacity: 0.9;">Ideal para despliegues Micro-Pop y áreas suburbanas donde la baja latencia y el alto throughput son críticos para servicios de streaming y gaming.</p></div><div style="flex: 1 1 350px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; text-align: center;"><h4 style="margin-top: 0; font-size: 1.1rem; color: #005595;">Control Centralizado</h4><p style="font-size: 0.9rem; opacity: 0.7; margin-top: 10px;">Gesti&ocute;n completa con cnMaestro™ y planeaci&ocute;n precisa mediante LINKPlanner.</p></div></div><div style="background: #005595; color: #ffffff; padding: 15px 25px; font-weight: bold; font-size: 1.2rem;">Ficha Técnica Principal</div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); background: rgba(128, 128, 128, 0.02);"><div style="padding: 25px; border-right: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.1);"><h4 style="margin-top: 0; color: #005595; font-size: 1.1rem; border-bottom: 1px solid rgba(0, 85, 149, 0.1); padding-bottom: 10px;">Radio y Espectro</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 10px 0 0; font-size: 0.95rem; list-style-type: square; opacity: 0.9;">Frecuencia 5.725 - 7.125 GHzCanalizaci&ocute;n 20, 40, 80, 160 MHzMU-MIMO 2x2 OFDMAModulaci&ocute;n 4096 QAM</div><div style="padding: 25px; border-right: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.1);"><h4 style="margin-top: 0; color: #005595; font-size: 1.1rem; border-bottom: 1px solid rgba(0, 85, 149, 0.1); padding-bottom: 10px;">Interfaces</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 10px 0 0; font-size: 0.95rem; list-style-type: square; opacity: 0.9;">Puerto Ethernet 1 x 100/1000 MbpsPuerto Fibra 1 x SFP+ (10 Gbps)Conectores 2 x RP-SMA para antenasSincronía GPS TDD Integrado</div><div style="padding: 25px; border-bottom: 1px solid rgba(128, 128, 128, 0.1);"><h4 style="margin-top: 0; color: #005595; font-size: 1.1rem; border-bottom: 1px solid rgba(0, 85, 149, 0.1); padding-bottom: 10px;">Alimentaci&ocute;n</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 10px 0 0; font-size: 0.95rem; list-style-type: square; opacity: 0.9;">PoE 802.3at (44-59V)Consumo 28W MáximoGarantía 3 años de fábrica</div></div><div style="background: rgba(0, 85, 149, 0.05); border-radius: 12px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(0, 85, 149, 0.2); display: flex; align-items: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"><div style="font-size: 24px;"> </div><div style="font-size: 0.95rem; opacity: 0.9;">CONTENIDO DEL PAQUETE El equipo incluye inyector PoE y cable de corriente. Se recomienda el uso de antenas de sector Cambium para optimizar el rendimiento de la banda de 6 GHz.</div></div><div style="border-top: 1px solid rgba(128,128,128,0.2); padding-top: 20px; text-align: center;"><p style="font-size: 0.85rem; opacity: 0.6; font-style: italic;">* El rendimiento de 2 Gbps requiere el uso de canales de 160 MHz y condiciones &ocute;ptimas de lía;nea de vista (LoS).</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 2 Gbps con Wi-Fi 6E
Característica 2	Puerto SFP+ integrado 10 Gbps
Característica 3	Rango de temperatura -30°C a +55°C
Característica 4	Conectividad para hasta 120 suscriptores
Característica 5	Sincronización GPS precisa y confiable
Característica 6	Diseño IP67 para ambientes extremos