



SKU: C060940C121C Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

text-muted, #666);">-92 dBm &arr; -53 dBm</div><div style='display: flex; justify-content: center; align-items: center; padding: 10px 15px; background: var(--bg-color, #ffffff); border-radius: 6px; border-left: 3px solid var(--success-color, #28a745);'>40 MHz -89 dBm &arr; -50 dBm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 10px 15px; background: var(--bg-color, #ffffff); border-radius: 6px; border-left: 3px solid var(--danger-color, #dc3545);'>160 MHz -83 dBm &arr; -44 dBm</div></div><p style='font-size: 11px; color: var(--text-muted, #888); margin: 15px 0 0 0; font-style: italic;'>*Valores por cadena con FEC</p><!-- CONTENIDO DEL PAQUETE --><div style='background: var(--card-bg, #f8f9fa); border-radius: 12px; padding: 25px; border: 1px solid var(--border-color, #e0e0e0);'><h3 style='margin: 0 0 20px 0; font-size: 18px; color: var(--text-color, #333);'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 12px 0; border-bottom: 1px solid var(--border-color, #e0e0e0); display: flex; align-items: center; color: var(--text-color, #333);'>● M&ocute;dulo Suscriptor Force 4600C<li style='padding: 12px 0; border-bottom: 1px solid var(--border-color, #e0e0e0); display: flex; align-items: center; color: var(--text-color, #333);'>● Injector Power over Ethernet (PoE)<li style='padding: 12px 0; border-bottom: 1px solid var(--border-color, #e0e0e0); display: flex; align-items: center; color: var(--text-color, #333);'>● Hardware de montaje en poste<!-- LINKS Y RECURSOS --><div style='background: linear-gradient(135deg, var(--card-bg, #f8f9fa), var(--bg-color, #ffffff)); border-radius: 12px; padding: 25px; border: 1px solid var(--border-color, #e0e0e0);'><h3 style='margin: 0 0 20px 0; font-size: 18px; color: var(--text-color, #333); display: flex; align-items: center;'>Recursos y Documentaci&ocute;n</h3><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;'> <div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>Sitio Web</div><div style='font-size: 12px; color: var(--text-muted, #666);'>Cambium Networks</div></div> <div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>LINKPlanner</div><div style='font-size: 12px; color: var(--text-muted, #666);'>Planificaci&ocute;n de red</div></div> <div><div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>cnHeat</div><div style='font-size: 12px; color: var(--text-muted, #666);'>Cobertura y planificaci&ocute;n</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latencia inferior a 5 ms para aplicaciones críticas
Característica 2	Canalización flexible de 20 a 160 MHz según demanda
Característica 3	Potencia ajustable +3 a +28 dBm para optimización de enlaces
Característica 4	Operación extrema -40°C a 55°C para exteriores
Característica 5	Gestión centralizada con cnMaestro
Característica 6	Interfaz Ethernet 10/100/1000 Base-T con alimentación PoE