



230 - Rodillo de Nylon 25 MM / Cuerpo de Acero Galvanizado

SKU: 1130-1005-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$132.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 11301005001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cuerpo de acero galvanizado y rodillo de nylon <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.13 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: A:34, D:Ø25, L:63, M:M14, Dado:22, Oliva:20 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía vertical para puertas correderas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de deslizamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones residenciales y comerciales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El rodillo no tiene función de soporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Resiste pequeños choques o desequilibrios <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación por personal calificado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El rodillo no tiene función de soporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Resiste pequeños choques o desequilibrios <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación por personal calificado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código: 230-25 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UNI/EN ISO9001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reciclaje: Cuerpo como material ferroso </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente normal de trabajo <li style='margin-bottom: 5px;'>No apto para ambientes marinos <li style='margin-bottom: 5px;'>No resistente a agentes agresivos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A: 34 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>D: Ø25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>L: 63 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>M: M14 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dado: 22 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Oliva: 20 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Casa particular: 2 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Condominio <20 unidades: 2 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Condominio >20 unidades: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Empresa: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacén: 2 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa guía estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de fijación con dado y contratuerca <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de deslizamiento horizontales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Oliva es parte sujeta a desgaste <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar en ambientes marinos <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar en ambientes agresivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricante se reserva modificaciones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del producto</h3> <p style='text-align: center; margin: 0;'></p> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en cuerpo galvanizado
Característica 2	Bajo coeficiente de fricción por nylon
Característica 3	Peso ultraligero para operación suave
Característica 4	Verificación de mantenimiento semestral
Característica 5	Compatible con placa guía estándar
Característica 6	Instalación en guías verticales de puertas