



260 Cremallera Modulo 6 / Fabricada en Acero / Compatible Con Motores Para Puertas Corredizas Con Piñon Modulo 6

SKU: 1140-0518-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$1,636.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*>Forma: Cremallera cuadrada 22 x 22 mmMódulo: 4Peso: 3.10 kg/mResistencia: 3000 kgfMaterial: Acero galvanizado por electrolisisLongitud: Disponible en tramos de 1 metroFijación: A soldar</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*>Puertas corredizas con piñón módulo 6Instalaciones residencialesInstalaciones comercialesEstacionamientosEdificios industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Mantenimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar el desgaste de los dientes<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicar lubricación regularmente<li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar las soldaduras periódicamente<li style='margin-bottom: 5px;*>Comprobar el acoplamiento con el motor</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Frecuencia de mantenimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Casas privadas: 1 año<li style='margin-bottom: 5px;*>Empresas/Almacenes: 1 año<li style='margin-bottom: 5px;*>Edificios de menos de 20 unidades: 1 año<li style='margin-bottom: 5px;*>Edificios de más de 20 unidades: 6 meses</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones de fabricación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tratamiento superficial: Galvanizado por electrolisis<li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancias: Normas ISO 9001<li style='margin-bottom: 5px;*>Reciclaje: Material ferroso según normativas vigentes</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencias</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*>El fabricante no se responsabiliza por modificaciones al productoLas especificaciones técnicas pueden variar sin previo avisoLas prestaciones se garantizan solo con instalación profesionalNo recomendado para ambientes marinos o altamente corrosivos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*>Piñones de módulo 6Motores para puertas corredizasSistemas de automatización estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural de 3000 kgf para cargas pesadas
Característica 2	Acero galvanizado por electrólisis anticorrosivo
Característica 3	Sección cuadrada 22 x 22 mm de alta precisión
Característica 4	Peso 3.10 kg/m para máxima estabilidad mecánica
Característica 5	Tramos modulares de 1 m (3.3 ft) para instalación flexible
Característica 6	Compatible con piñones módulo 6 estándar del mercado