

Sin imagen disponible

310 SEMITONDA-120 ZINC. - RUOTA

SKU: 1150-4550-001 Marca: AccessPRO Industrial Categoría: Accesorios

\$231.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de construcción zinc de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño semitonda para distribución uniforme de carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de rueda de 120 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento simple <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para uso industrial pesado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 11504550001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: AccessPRO Industrial </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zinc de alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseño semitonda para distribución uniforme de carga
Característica 3	Diámetro 120 mm para maniobrabilidad precisa
Característica 4	Acabado antifricción que reduce desgaste
Característica 5	Instalación y mantenimiento simplificados
Característica 6	Construcción reforzada para carga industrial pesada