



SKU: GCC6010 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$5,848.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px; background-color: rgba(150, 150, 0.05);><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px; align-items: center; border-radius: 8px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><div style='width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; background: #000;' class='fr-draggable'>
</div></div><!-- TEXTO HERO --><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px; color: inherit;'><h2 style='margin: 0 0 10px; font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; font-weight: 700; opacity: 0.9;'>Soluciones de Convergencia: Networko y UC</h2><div style='margin: 0 0 15px; font-size: 16px; opacity: 0.7;'>Modelo: <strong style='font-size: 18px; opacity: 1;'>GCC6010</div><p style='margin: 0; font-size: 15px;'>Soluciøn de Convergencia: todo en uno de networking, seguridad y comunicaciones unificadas.
El GCC6010 integra router VPN, firewall de nueva generaciøn, IP PBX y switch de red en una sola plataforma, ideal para pequeñas y medianas empresas.</p></div></div></div><!-- TABLERO DE ESPECIFICACIONES Técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 35px;'><div style='width: 50%; padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Router VPN hasta 2.5 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Firewall 1.7 con DPI, IDS/IPS y antivirus<li style='margin-bottom: 8px;'>IP PBX 24 usuarios / 8 llamadas<li style='margin-bottom: 8px;'>4 puertos PoE 802.3/af/at (36 W)<li style='margin-bottom: 8px;'>Gestiøn de red centralizada con GDMS Cloud</div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>CPU Quad-Core ARM Cortex-A53 2.0 GHz<li style='margin-bottom: 8px;'>2 puertos SFP 2.5 GbE<li style='margin-bottom: 8px;'>5 puertos Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 8px;'>2 GB RAM<li style='margin-bottom: 8px;'>32 GB eMMC<li style='margin-bottom: 0;'>USB 3.0, microSD, reset</div></div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>100–240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 Vcc / 48 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura: 0 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 191 × 101 × 29 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Peso: 520 g</div></div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>100–240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 Vcc / 48 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura: 0 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 191 × 101 × 29 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Peso: 520 g</div></div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>100–240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 Vcc / 48 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura: 0 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 191 × 101 × 29 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Peso: 520 g</div></div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>100–240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 Vcc / 48 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura: 0 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 191 × 101 × 29 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Peso: 520 g</div></div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>100–240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 Vcc / 48 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura: 0 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 191 × 101 × 29 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Peso: 520 g</div></div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>100–240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 Vcc / 48 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura: 0 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 191 × 101 × 29 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Peso: 520 g</div></div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>100–240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 Vcc / 48 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura: 0 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 191 × 101 × 29 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Peso: 520 g</div></div><div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 16px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>100–240 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 Vcc / 48 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura: 0 °C a 45 °C<li

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Firewall L3-L7 con DPI, IDS/IPS y antivirus integrado
Característica 2	IP PBX con capacidad para 24 usuarios y 8 llamadas simultáneas
Característica 3	4 puertos PoE 802.3af/at con 36 W de potencia total
Característica 4	Gestión centralizada en la nube mediante plataforma GDMS
Característica 5	CPU quad-core ARM Cortex-A53 2.0 GHz para procesamiento intensivo
Característica 6	2 puertos SFP 2.5G para conectividad de fibra óptica de alta velocidad