



4 Gbps agregados / Estación base ePMP4600 / Wi-Fi 6e (802.11ax) / 5725 - 7125 MHz / hasta 120 suscriptores / sincronización GPS / Ideal para soluciones PTMP / C060940A121C. Velocidad Fibra óptica /

SKU: C060940A121C Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$33,443.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1100px; margin: 0 auto; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px;*><header style='text-align: center; padding: 50px 20px; background: linear-gradient(135deg, rgba(0, 80, 115, 0.95) 0%, rgba(0, 45, 64, 1) 100%); border-radius: 20px; margin-bottom: 40px; color: #ffffff; box-shadow: 0 15px 35px rgba(0,0,0,0.2);*><p style='text-align: center;*> class='fr-fic fr-dii'></p><h1 style='font-size: 3.2rem; margin: 0; font-weight: 800; letter-spacing: -1px; line-height: 1.1;*>ePMP™ 4600 Series</h1><p style='font-size: 1.4rem; margin-top: 15px; opacity: 0.85; font-weight: 300;*>La primera estaci&ocute;n base Wi-Fi 6E de 6 GHz para redes de alto desempeño.</p><div style='display: flex; justify-content: center; gap: 15px; margin-top: 25px; flex-wrap: wrap;*>Wi-Fi 6E (802.11ax) 4 Gbps Agregados 6 GHz Spectrum</div></header><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;*><div style='flex: 1 1 400px; text-align: center;*></div><div style='flex: 1 1 400px;*><h2 style='font-size: 2.2rem; color: inherit; font-weight: 700; margin-bottom: 25px; line-height: 1.2;*>Inversi&ocute;n de Futuro en Banda Ancha</h2><p style='font-size: 1.1rem; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El punto de acceso ePMP 4600 es la soluci&ocute;n de tercera generaci&ocute;n de Cambium Networks para la banda de 6 GHz. Diseñado con tecnologi&ocute;a 4x4 MU-MIMO y OFDMA, permite entregar servicios tipo fibra en entornos donde el cableado es inviable.</p><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 15px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 12px; padding: 12px; background: rgba(128,128,128,0.05); border-radius: 12px;*>Alta Densidad: Soporta hasta 120 suscriptores por AP.<div style='display: flex; align-items: center; gap: 12px; padding: 12px; background: rgba(128,128,128,0.05); border-radius: 12px;*>Inmunidad: Banda de 6 GHz libre de interferencias tradicionales.</div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 60px;*><div style='background: rgba(128, 128, 128, 0.03); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center; transition: transform 0.3s ease;*><div style='font-size: 2.5rem; margin-bottom: 15px;*>
</div><h3 style='color: inherit; margin-top: 0; font-weight: 700;*>6 GHz Ready</h3><p style='font-size: 0.95rem; opacity: 0.8; margin: 0;*>Rango de 5.9 a 7.1 GHz. Mayor espectro para canales más anchos y estables.</p></div><div style='background: rgba(128, 128, 128, 0.03); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;*><div style='font-size: 2.5rem; margin-bottom: 15px;*>
</div><h3 style='color: inherit; margin-top: 0; font-weight: 700;*>MU-MIMO 4x4</h3><p style='font-size: 0.95rem; opacity: 0.8; margin: 0;*>Duplica la capacidad efectiva del sector atendiendo a más usuarios simultáneamente.</p></div><div style='background: rgba(128, 128, 128, 0.03); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; text-align: center;*><div style='font-size: 2.5rem; margin-bottom: 15px;*>
</div><h3 style='color: inherit; margin-top: 0; font-weight: 700;*>Grado IP67</h3><p style='font-size: 0.95rem; opacity: 0.8; margin: 0;*>Construcci&ocute;n robusta para soportar ambientes salinos, vientos extremos y tormentas.</p></div><div style='margin-bottom: 50px; background: rgba(128, 128, 128, 0.02); border-radius: 16px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><h3 style='padding: 20px; margin: 0; background: rgba(128, 128, 128, 0.05); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: 700; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;*><tbody><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);*><td style='padding: 15px 20px; font-weight: 700; width: 35%; opacity: 0.8;*>Canalizaci&ocute;n</td><td style='padding: 15px 20px;*>20 | 40 | 80 | 160 MHz</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);*><td style='padding: 15px 20px; font-weight: 700; opacity: 0.8;*>Capa Física</td><td style='padding: 15px 20px;*>802.11ax (Wi-Fi 6E), 4x4 MU-MIMO / OFDMA</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);*><td style='padding: 15px 20px; font-weight: 700; opacity: 0.8;*>Conectividad</td><td style='padding: 15px 20px;*>1 x RJ-45 (Gigabit), 1 x SFP+ (10 Gbps), 4 x RP-SMA</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);*><td style='padding: 15px 20px; font-weight: 700; opacity: 0.8;*>Alimentaci&ocute;n</td><td style='padding: 15px 20px;*>802.3at o PoE Pasivo 44-59V (Consumo 28W Máximo)</td></tr><tr><td style='padding: 15px 20px;*>3 años de protecci&ocute;n de hardware estándar</td></tr></tbody></table><div style='background-color: rgba(46, 204, 113, 0.1); border-left: 6px solid #2ecc71; padding: 25px; border-radius: 12px; margin-bottom: 40px; display: flex; align-items: center; gap: 20px;*><div style='font-size: 2rem;*>
</div><p style='margin: 0; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05rem;*>Contenido del Empaque: Radio ePMP 4600, inyector PoE industrial y cable de alimentaci&ocute;n de CA.</p></div><div style='text-align: center; opacity: 0.5; font-size: 0.85rem; padding-bottom: 30px;*><p>© 2026 Cambium Networks, Inc. Todos los derechos reservados.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 4 Gbps de capacidad agregada
Característica 2	Tecnología 4x4 MU-MIMO y OFDMA
Característica 3	Soporta hasta 120 suscriptores por sector
Característica 4	Banda 5.9-7.1 GHz libre de congestión
Característica 5	Baja latencia con estructura TDD eficiente
Característica 6	Diseño IP67 para condiciones extremas