



4 pzs. de Herraje Individual Tubo - Tubo compatible con SBLUE-G.

SKU: S-BLUE-G-BRA    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,305.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero con galvanizado en inmersión en caliente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tubos de 1-1/4' a 2'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 4 placas de fijación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 abrazaderas para fijación segura</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>12 tuercas de seguridad incluidas</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Herraje tipo cruz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero ASTM-36</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Acabado:</strong> Galvanizado por inmersión en caliente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Compatibilidad:</strong> Tubos de 1-1/4' a 2'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Composición:</strong> 4 placas, 8 abrazaderas, 12 tuercas de seguridad</li> </ul> </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes Incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 placas de 3/16' con 4 barrenos de Ø 7/16'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 abrazaderas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>12 tuercas de seguridad (inoxidable)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 tornillos de Ø 3/8'</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 contra (piezas de refuerzo)</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones de soldadura --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Soldadura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soldadura tipo GMAW</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos de 1' y 2' con cédula 30</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancias generales ±5 cm o según indicación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soldadura tipo AWS E7018</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las tuercas máquina son solo para traslado y armado (desechables)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las tuercas de seguridad de inoxidable se envían por separado para instalación en campo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para torres de 30, 35 y 45 cm de ancho</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Toda la tornillería es grado máquina y/o inoxidable</li> </ul> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Brazo SBLUE:</strong> 1 pieza con dimensiones 32 x 57 x 57 cm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Placa:</strong> 4 piezas de 9 x 81 x 45 cm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Contra:</strong> 4 piezas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Abrazaderas:</strong> 4 piezas con desarrollo de 200 mm</li> </ul> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero ASTM-36 con galvanizado en inmersión en caliente |
| Característica 2 | Compatible con tubos de 1-1/4' a 2' de diámetro        |
| Característica 3 | 4 placas de fijación reforzadas de 3/16"               |
| Característica 4 | 8 abrazaderas de sujeción con desarrollo de 200 mm     |
| Característica 5 | 12 tuercas de seguridad inoxidables incluidas          |
| Característica 6 | Diseñado para torres de 30, 35 y 45 cm                 |