



4 x 2 True 4K Presentation Matrix Switch

SKU: VP1420 Marca: ATEN Categoría: Matriciales

\$16,820.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Logo ATEN --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0; '> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; '> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; '> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; '>Switch 4x2</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; '>Switch presentación multifunción que integra funciones de matriz de video, escalador True 4K, procesador de audio y convertidor analógico a digital en un dispositivo compacto. Con cuatro entradas analógicas/digitales y dos salidas HDMI, está diseñado para aumentar el impacto de cualquier presentación profesional en salas de reuniones de tamaño pequeño a mediano.</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 15px; '>Entrada de video: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Interfases: 3 x HDMI Tipo A hHDB-15embra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px; '>>1x VGA (HDB-15) hembra (Azul) <li style='margin-bottom: 5px; '>Distancia máxima: HDMI: 4K@60Hz (4:4:4) a 5m; 4K a 30 Hz a 10 m; 1080p@60Hz a 15m, VGA: 1080p@60Hz a 15m <li style='margin-bottom: 15px; '>Salida de Video: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Salida de video Max Distancia HDMI: 4K@60Hz (4:4:4) a 5m; 4K a 30 Hz a 10 m; 1080p@60Hz a 15m <li style='margin-bottom: 5px; '>Salida HDMI: 2x tipo A hembra (negro) <li style='margin-bottom: 15px; '>Video <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Resolución máxima <li style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>HDMI: Hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) <li style='margin-bottom: 5px; '>VGA: Hasta 1080p @60 Hz <li style='margin-bottom: 5px; '>HDMI: (3D, colores profundos, 4K); Compatible con 4K HDR <li style='margin-bottom: 5px; '>HDCP: 2.2; Control de electronica de consumo (CEC) <li style='margin-bottom: 15px; '>Audio: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Salida: <li style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Audio estéreo (VGA): 1 x mini conector estéreo hembra (verde) <li style='margin-bottom: 5px; '>Audio estéreo (HDMI): 1 x mini conector estéreo hembra (verde) <li style='margin-bottom: 5px; '>Entrada: Salida de línea (desequilibrada): 1 x conector de tornillo cautivo, 3 polos </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; '> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 15px; '>Control <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>RS-232 <li style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Conector: 1 x conector de tornillo cautivo, 3 polos <li style='margin-bottom: 5px; '>Ethernet 1 x RJ-45 hembra (plateado) <li style='margin-bottom: 5px; '>IR: 1 x Mini conector estéreo hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px; '>Contacto: 1 x conector de tornillo cautivo, 5 polos <li style='margin-bottom: 5px; '>Salida LED: 1 x conector de tornillo cautivo, alimentación de salida de LED de 5 polos: +5 VCC, 0,2 A <li style='margin-bottom: 15px; '>Configuración EDID <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Modo EDID: ATEN Predeterminado / Pantalla A / Remix <li style='margin-bottom: 15px; '>Alimentación <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>1x conector CC (negro) <li style='margin-bottom: 5px; '>100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A <li style='margin-bottom: 15px; '>Consumo de energía <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>CC 5 V: 7,21 W: 38 BTU <li style='margin-bottom: 15px; '>Condiciones ambientales <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de funcionamiento 0-40 °C <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 15px; '>Propiedades físicas <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 1,09kg (2,4 libras) <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones (LA x AN x AL): 20,00x16,05x4,40cm (7,87 x 6,32 x 1,73 pulgadas) </div> <div> <div> <!-- Contenido adicional --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Contenido del paquete</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; '>>1x VP1420 4 x 2 Conmutador de matriz de presentación True 4K, 1x receptor de infrarrojos, 1x mando a distancia por infrarrojos, 2x bloques de terminales de 3 polos, 2x bloques de terminales de 5 polos, 1x adaptador de corriente, 1x teclado remoto de cierre de contacto de 4 teclas VPK104, 4x bloques de terminales de 4 polos, 1x Instrucciones de usuario</p> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escalador True 4K integrado para resoluciones óptimas
Característica 2	Procesador de audio con conversión analógico-digital
Característica 3	Compatible con 4K HDR y HDCP 2.2
Característica 4	Diseño compacto en carcasa metálica robusta
Característica 5	Ideal para salas de reuniones pequeñas y medianas
Característica 6	Entradas mixtas analógicas y digitales versátiles