



5,000,000 Millones Garantizados, Torniquete Industrial en Acero Inoxidable, Bidireccional, Espacio para Lectora de Proximidad

SKU: AP2000HD Marca: ACCESSPRO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$12,537.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Proyectos mas usados con torniquetes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso con tarjeta (Click aqui) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso con QR adminstrado en nube (Click aqui) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso con reconocimiento facial (Click aqui) </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los torniquetes de la serie AccessPRO son un tipo de barrera eficiente, con un diseño compacto, además ofrecen espacio suficiente para integrar cualquier Sistema de control de acceso. Pueden ser instalados con diferentes accesorios como, contadores de personas, lectores de tarjetas, sistemas de alarma contra accesos no autorizados. Gracias a su función de abatimiento de brazo provee una solución excelente en caso de alguna emergencia o perdida de energía, proporcionando así salida libre en caso de alguna evacuación. Excelente durabilidad con un mantenimiento mínimo se traduce a años y millones de ciclos sin ningún problema. El torniquete AP2000HD crea un ambiente seguro para aplicaciones por ejemplo: recepciones, estadios, seguridad interior y de perímetro, parques recreativos etc...</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1200x280x980mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de pasaje: ±550mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de personas: 30-35 por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de operación: 0.2 Segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en exterior bajo techo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240Vac. 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 24Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por contacto seco </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modos de operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso en una sola dirección. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada bi direccional. <p style='font-size: 10pt; font-family: terminal, monaco, monospace; margin: 10px 0; color: inherit;'>Nota: No incluye relay para contador, color de tapa para lectora puede variar.</p> <p style='font-size: 10pt; font-family: terminal, monaco, monospace; margin: 10px 0; color: inherit;'>Equipo para uso en exterior bajo techo (protegido de agua y los elementos).</p> </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilice tarjetas inteligentes de RFID, tarjetas de identidad, lectores de código de barras o banda magnética. <li style='margin-bottom: 5px;'>El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Mecánico: El peatón empuja el brazo hasta que regresa de nueva cuenta a posición inicial. <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidireccional o bidireccional, configurable en el torniquete. <li style='margin-bottom: 5px;'>Autobloqueo después de cada acceso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Retraso de tiempo ajustable. <p style='font-size: 10pt; font-family: terminal, monaco, monospace; margin: 10px 0; color: inherit;'>Nota: No incluye relay para contador.</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo para uso en exterior (protegido de agua y los elementos por alguna techumbre) Requiere mantenimiento de limpieza y proteccion con WD40 de acuerdo a la zona de instalacion</div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los torniquetes de la serie HD de la marca AccessPRO con su rotor mejorado podemos garantizar hasta 5,000,000 de ciclos antes del primer fallo del mecanismo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Así probamos nuestros torniquetes para poder garantizar hasta 5,000,000 de ciclos sin falla en mecanismo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los torniquetes de la serie HD de la marca AccessPRO con su rotor mejorado podemos garantizar hasta 5,000,000 de ciclos antes del primer fallo del mecanismo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Así probamos nuestros torniquetes para poder garantizar hasta 5,000,000 de ciclos sin falla en mecanismo.</p> </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X8MfBJ-UwYE' allowfullscreen></iframe> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	5 millones de ciclos de operación mecánica
Característica 2	Brazo abatible para evacuaciones de emergencia
Característica 3	Flujo de 30-35 personas por minuto
Característica 4	Tiempo de apertura de 0.2 segundos
Característica 5	Espacio integrado para lectora de proximidad
Característica 6	Compatible con control de acceso en tarjeta, QR y facial