



600 lbs Chapa Magnética, Garantía de Por Vida, Sensor de Puerta y LED / Sensor Bondstat y DPS

SKU: AC600LB Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$3,733.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 600 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 o 24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 400mA/12 VCC, 200mA/24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas: UL 10C, UL 294, ULC-S104 <li style='margin-bottom: 5px;'>Lanzamiento instantáneo, sin histéresis </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 14°F a 131°F (-10°C a 55°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado estándar: Clear anodized (US28) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabados disponibles: Duranodic (US40), cromo pulido y latón <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del imán: 9-7/8" L x 1-11/16" H x 1" W <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del armature: 7-1/4" L x 1-7/16" H x 5/8" W </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 10C <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 <li style='margin-bottom: 5px;'>ULC-S104 <li style='margin-bottom: 5px;'>ULC-S527 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 864 </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas no de aluminio chapadas para resistir la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión de arco incorporada <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema E-Z mount, sin herramientas especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos autorroscantes TEC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cualquier sistema de control de acceso </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de modelos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Disponibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>600S 600 lbs Single Door Magnetic Lock, 12 o 24 VDC, UL 10C y Canadian UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>600SDURO 600 lbs Single Door Magnetic Lock, 12 o 24 VDC, Acabado Duranodic (US40), UL 10C y Canadian UL Listed </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 400 mA a 12 VDC o 200 mA a 24 VDC
Característica 2	Lanzamiento instantáneo sin histéresis para desbloqueo inmediato
Característica 3	Sistema E-Z Mount permite instalación sin herramientas especiales
Característica 4	Piezas no de aluminio chapadas para resistencia a la corrosión
Característica 5	Supresión de arco incorporada protege circuitos de control
Característica 6	Sensor Bondstat y DPS integrados para monitoreo de estado de puerta