



600 lbs Chapa Magnética, Garantía de Por Vida/ Voltaje Dual

SKU: AC600S Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,763.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de sujeción: 600 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 o 24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 400mA/12 VCC, 200mA/24 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con: UL 10C, UL 294 y ULC-S104 (Canada) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con montaje: AM3370 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lanzamiento instantáneo, sin histéresis <li style='margin-bottom: 5px;'>Piezas no de aluminio chapadas para resistir corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión de arco incorporada <li style='margin-bottom: 5px;'>Usable con cualquier sistema de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía limitada de por vida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del electroimán: 9-7/8" L x 1-11/16" H x 1" W <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del armazón: 7-1/4" L x 1-7/16" H x 5/8" W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: +14 a +131°F (-10 a +55°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: E-Z mount system, sin herramientas especiales requeridas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Clear anodized (US28) estándar, Duranodic (US40) disponible </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 294 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL 10C <li style='margin-bottom: 5px;'>CAN/ULC-S104 <li style='margin-bottom: 5px;'>ULC-S527 UL 864 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AC600S - 600 lbs Single Door Magnetic Lock AC600SDURO - 600 lbs Single Door Magnetic Lock con acabado Duranodic (US40) </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención 600 lbs para puertas de alta seguridad
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VCC con bajo consumo de 200-400 mA
Característica 3	Certificaciones UL 10C, UL 294 y ULC-S104 para cumplimiento normativo
Característica 4	Diseño sin aluminio con piezas chapadas anticorrosión
Característica 5	Supresión de arco incorporada para protección del sistema
Característica 6	Montaje E-Z Mount sin herramientas especiales requeridas