



600 lbs Chapa Magnética M32/ Garantía de Por Vida/ Completamente Sellado para intemperie/ UL

SKU: LP-M32 Marca: SECURITRON-ASSA ABLOY Categoría: Chapas Magnéticas

\$5,558.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Circuito de liberación instantánea patentado: sin magnetismo residual <li style='margin-bottom: 5px;*>La superficie se monta fácilmente con un mínimo de herramientas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Electrónica completamente sellada: a prueba de manipulaciones e intemperie. <li style='margin-bottom: 5px;*>Montado con tornillos para metales en tuercas ciegas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado arquitectónico de acero inoxidable cepillado (US32D / 630) <li style='margin-bottom: 5px;*>Todas las superficies de metal ferroso chapadas según la especificación MIL <li style='margin-bottom: 5px;*>Diez pies [3.05m] de conductor trenzado. <li style='margin-bottom: 5px;*>UL listado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Completamente sellado para operaciones a prueba de intemperie. <li style='margin-bottom: 5px;*>Reemplazo de por vida de MagnaCare®, garantía sin preguntar. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de retención: 600 lbs. [272 kg] <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente y voltaje: 300mA a 12VDC; 150mA a 24VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -40 a + 140F [-40 a + 60C] </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación instantánea patentada sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato
Característica 2	Electrónica completamente sellada contra manipulaciones e intemperie
Característica 3	Acabado arquitectónico US32D/630 en acero inoxidable cepillado resistente a la corrosión
Característica 4	Operación confiable en extremos climáticos de -40 a +60°C (-40 a +140°F)
Característica 5	Consumo eficiente de 300 mA a 12 VDC o 150 mA a 24 VDC
Característica 6	Montaje superficial simplificado con mínimas herramientas requeridas