



850 Tubos Termoencogibles (Termofit) 2:1, de 12 Diferentes Medidas

SKU: PST-C04-002 Marca: PRECISION Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$144.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; margin: 0 auto;'>
src='
alt=''"> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0;'>El Tubo Termoencogible o Thermofit es una solución de empaque innovadora y eficiente que se adapta a una amplia gama de productos y aplicaciones. Este tubo se contrae uniformemente al aplicar calor en una proporción de 2 a 1, creando un sello hermético y profesional alrededor de los productos.</p> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0;'>El Tubo Termoencongible es resistente a las temperaturas, a la abrasión y a la corrosión, generando un buen aislamiento impermeable y de alta resistencia contra la fricción.</p> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0;'>Los tubos termorretráctiles se pueden utilizar para la conexión, protección o unión de cables, aislamiento de las juntas de soldadura, la agrupación de cables, la protección de antenas, la reparación de cables de datos, la reparación de auriculares, etc.</p></div> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; margin: 0 auto;'>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PSTC04002/Z30064-termok2.jpg' alt=''"></div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sello hermético profesional con calor aplicado
Característica 2	Aislante impermeable para cables y soldaduras
Característica 3	Excelente resistencia mecánica y a la fricción
Característica 4	Protección versátil para antenas y reparaciones
Característica 5	Contracción uniforme 2:1 en todas las medidas
Característica 6	Material duradero para entornos industriales extremos