



85G - Bivelo Grande Para Puertas de Hasta 650 Kg

SKU: 1080-0410-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$746.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Acero galvanizado para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px; '>Duración hasta 230,000 ciclos operativos <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso de la bisagra 1.61 kg <li style='margin-bottom: 5px; '>Resistencia útil hasta 650 kg <li style='margin-bottom: 5px; '>Mantenimiento necesario cada 6 meses </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Puertas batientes en residencias privadas <li style='margin-bottom: 5px; '>Puertas de acceso en empresas <li style='margin-bottom: 5px; '>Puertas de almacenes industriales <li style='margin-bottom: 5px; '>Puertas en edificios de apartamentos <li style='margin-bottom: 5px; '>Sistemas de acceso con uso intensivo </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Modelo: 85G <li style='margin-bottom: 5px; '>Código: 10800410001 <li style='margin-bottom: 5px; '>Material: Acero galvanizado electrolíticamente <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 1.61 kg <li style='margin-bottom: 5px; '>Resistencia: Hasta 650 kg <li style='margin-bottom: 5px; '>Duración: 230,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px; '>Diámetro: Ø70 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Mantenimiento: Cada 6 meses </div> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>A: 60 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>C: 15 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>D: Ø35 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>H: 72 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>L: 130 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>N: Ø70 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>R: 90-105 mm <li style='margin-bottom: 5px; '>S: 10 mm </div> </div> <!-- Condiciones de mantenimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Condiciones de Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Requiere mantenimiento cada 6 meses <li style='margin-bottom: 5px; '>Verificar el desgaste del cojinete <li style='margin-bottom: 5px; '>Verificar el apretamiento de los tornillos superiores <li style='margin-bottom: 5px; '>Verificar las soldaduras y la horizontalidad de la puerta <li style='margin-bottom: 5px; '>No apto para ambientes marinos o especialmente agresivos </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; '> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; '> </div> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; margin-bottom: 30px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.02); '> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; '>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto según sus propias exigencias <li style='margin-bottom: 5px; '>El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto <li style='margin-bottom: 5px; '>Las prestaciones declaradas son válidas solo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado <li style='margin-bottom: 5px; '>Las partes sujetas a desgaste son: Cojinete <li style='margin-bottom: 5px; '>El esquema se refiere a un ambiente de trabajo normal (no ambiente marino o especialmente agresivo) </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado electrolíticamente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Vida útil de 230,000 ciclos en operación continua
Característica 3	Peso reducido de 1.61 kg facilita instalación manual
Característica 4	Mantenimiento preventivo semestral optimiza rendimiento
Característica 5	Diseño compacto con múltiples puntos de anclaje
Característica 6	Compatible con puertas residenciales, comerciales e industriales