



86P- Bisagra o Bivelo Pequeño Para Puertas de Hasta 200 kg

SKU: 1080-0505-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$505.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para su instalación en puertas batientes. <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere soldadura para su fijación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en acero galvanizado por electrolisis. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de la pieza 0.58 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Para puertas de hasta 200kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil de 260,000 ciclos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Partes sujetas a desgaste: Cojinete <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantenimiento: Verificación de las soldaduras y nivelación de la puerta. <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar ajuste del tornillo superior <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar desgaste de la pieza. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Plano técnico</h3> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10800505001/215909-plano_86p.jpg' alt='Plano técnico'> </div> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso soportado de acuerdo al tamaño de la puerta</h3> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10800505001/215909-tabla_86p.jpg' alt='Tabla de pesos soportados'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión por galvanizado electrolítico
Característica 2	Carga máxima de 200 kg por bisagra
Característica 3	Durabilidad certificada de 260,000 ciclos operativos
Característica 4	Fijación por soldadura para máxima robustez estructural
Característica 5	Mantenimiento simplificado con verificación de soldaduras y ajustes
Característica 6	Peso reducido de 0.58 kg para facilitar manipulación e instalación