



87P -Tejuelo Pequeño Para Puertas Batientes de Hasta 200 Kg

SKU: 1080-1005-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$447.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Duración hasta 260,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de la pieza 0.37 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia útil hasta 200 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Partes sujetas a desgaste: Cojinete <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantenimiento requerido cada 6 meses <li style='margin-bottom: 5px;*>El peso soportado varía en relación al tamaño de la puerta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Actividades de mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar desgaste del dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar soldaduras <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar nivelación de la puerta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10801005001/215910-87p_medidas.jpg' alt='*> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> <p style='font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso soportado del dispositivo en relación a la longitud de la puerta.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10801005001/215910-87p_relacion_peso-longitud.jpg' alt='87P*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Durabilidad certificada hasta 260,000 ciclos operativos
Característica 2	Carga útil de 200 kg para puertas de alto tráfico
Característica 3	Mantenimiento preventivo semestral para prolongar vida útil
Característica 4	Cojinete de alta resistencia incluido para reducir fricción
Característica 5	Verificación de soldaduras y nivelación como rutina de mantenimiento
Característica 6	Capacidad de carga ajustable según longitud de la puerta