



SKU: RT-925LS Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;">RT925LS/h1><h3 style="font-size: 22px; color: inherit; margin: 8px 0 0 0;">Transformador de 9 Vca @ 25 W/<h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;">EPCOM POWER LINE marca lider en transformadores con alta eficiencia en alimentaciôn; para equipos de seguridadôn; nica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protecciôn; contra sobretensiones, y circuitos de protecciôn; contra anti-interferencia...</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="margin-top: 15px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid black; padding-bottom: 5px; margin-top: 0;">Color: inherit; opacity: 0.8;">Caracteríticas<h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 120 Vca<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 9 Vca<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida: 25 Watts<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Largo Ancho x Alto): 102.5 x 68 x 58 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Condiciones de funcionamiento Temperatura: -10 °C ~ +45 °C</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="margin-top: 15px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid black; padding-bottom: 5px; margin-top: 0;">Modelos relacionados<h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">RT925LS.....9 Vca @ 25 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT1230LS.....12 Vca @ 30 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT1440LS.....14 Vca @ 40 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT1640LS.....16 Vca @ 40 VA</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="margin-top: 15px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid black; padding-bottom: 5px; margin-top: 0;">Modelos relacionados<h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">RT1230LS.....12 Vca @ 30 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT1640LS.....16 Vca @ 40 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT2460LS.....24 Vca @ 60 VA<li style="margin-bottom: 5px;">RT2470LS.....24 Vca @ 70 VA<li style="margin-bottom: 5px;">PL24100.....24 Vca @ 100 VA</div></div></div><div style="text-align: center; margin-top: 30px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Lu1zxQZ03E" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia integrados
Característica 2	Diseño compacto de 102,5 x 68 x 58 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 3	Operación estable en temperaturas de -10°C a +45°C
Característica 4	Certificaciones de seguridad para cumplimiento normativo en instalaciones profesionales
Característica 5	Alta eficiencia energética para reducción de pérdidas térmicas
Característica 6	Compatible con equipos de vídeo vigilancia, control de acceso, alarmas y audio