



9 Vcc / 3 A / Fuente de poder / Voltaje de Entrada de 100-240 Vca / Para Usos Múltiples / Video Vigilancia, Acceso, Asistencia, Alarmas, Etc.

SKU: P9DC3A Marca: SFIRE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$116.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px; padding: 0;*>P9DC3A</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px; padding: 0;*>Fuente de poder 9 Vcc regulado @ 3A</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center; max-width: 800px; margin: 0 auto 20px auto; padding: 0;*> EPCOM POWER LINE marca líder en fuente de poder con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia... </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/P9DC3A/P9DC3A-FRENTE-p.PNG' alt=''> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/SFIRE/P9DC3A/P9DC3A-p.PNG' alt=''> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC100.....12 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PSD1202D.....12 Vcc @ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A Intemperie <li style='margin-bottom: 5px;*>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A <li style='margin-bottom: 5px;*>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de voltaje ±5% para estabilidad en equipos sensibles
Característica 2	Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia
Característica 3	Entrada universal 100-240 Vca para despliegue en cualquier región
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 40°C con humedad hasta 80%
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Alta eficiencia para alimentación continua de equipos de seguridad