



Abrazadera de Cable / Acero Inoxidable / 3/16" / Torre Atirantada / Carga Pesada / Suspensión Estructural

SKU: NUDO-316-FJ5S Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$26.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Abrazadera de cable fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, diseñada para aplicaciones de suspensión y fijación en infraestructuras de telecomunicaciones. Su construcción forjada permite soportar cargas pesadas en condiciones de servicio exigente, garantizando la estabilidad estructural de torres atirantadas, mástiles y postes. El modelo está específicamente dimensionado para cable de 3/16", requiriendo tres piezas por punto de amarre para distribución óptima de tensión. La instalación debe ejecutarse con tuercas ajustadas al torque especificado y espaciado uniforme entre grapas para asegurar la integridad mecánica del sistema de retención.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Acero inoxidable de alta resistencia, forjado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad de cable: 3/16" (4.76 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cables compatibles: SRET474CAM, SRET316DA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Uso recomendado por amarre: 3 piezas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicación: Torres atirantadas, mástiles, postes estructurales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo de carga: Pesada, suspensión segura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Método de instalación: Tuercas al torque especificado, espaciado uniforme<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Advertencia de seguridad: No utilizar grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas de suspensión, eslingas, líneas de guía, arrastre, fijación de carga ni andamios; dichas grapas son únicamente para terminaciones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de carga: Pesada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de esfuerzo: Suspensión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Piezas por amarre: 3 unidades<li style="padding: 6px 0;">Compatibilidad mecánica: Cables de acero 3/16"</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero inoxidable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Proceso de fabricación: Forjado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a corrosión: Alta<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro de cable: 3/16" (4.76 mm)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación y Seguridad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fijación: Tuercas al torque especificado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espaciado: Uniforme entre grapas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Restricción: Mismo tamaño de grapa para mismo tamaño de cable<li style="padding: 6px 0;">Prohibición: No usar grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas de suspensión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Retenida para cable de 3/16" con 3 piezas por amarre
Característica 3	Diseño forjado para cargas pesadas en suspensión
Característica 4	Compatible con cables SRET474CAM y SRET316DA
Característica 5	Instalación con torque especificado y espaciado uniforme
Característica 6	Aplicación en torres atirantadas, mástiles y postes estructurales