



ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640

SKU: 7109095 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$68.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barreras series 615, 620 y 640 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para máxima durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla y rápida sin herramientas adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Material anticorrosivo para uso exterior seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de sujeción seguro y fiable </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio y acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento superficial: Cataforesis y pintura poliéster RAL 2004 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco con catadióptricos reflectantes </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 230Vac ±6% / -10% / 50Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 200-220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Termoprotección: 120°C </div> </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima barra: Hasta 6m (modelo 642) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema antiplastamiento: Válvulas bypass de serie <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual: Sí, para uso en caso de fallo eléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración: Ventilador incorporado (modelos 620 rápida, 640 y 642) </div> </div> <!-- Sección de advertencias de seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lea detenidamente las instrucciones antes de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>No instale en atmósferas explosivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier intervención <li style='margin-bottom: 5px;'>Use interruptor omnipolar con apertura de contactos ≥ 3mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Verifique la correcta instalación de tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenga alejados a niños y personas no autorizadas durante el funcionamiento </div> </div> <!-- Sección de datos técnicos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos Técnicos Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de trabajo: Hasta 100% con ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de deceleración: Electrónico <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad aceite: ~1.8 litros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP OIL </div> </div> <!-- Sección de normativas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento Normativo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 98/37/CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 73/23/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva 89/336/CEE <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas EN 12604 y EN 12605 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con series 615, 620 y 640
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas extra
Característica 3	Material anticorrosivo para exterior
Característica 4	Sujeción segura y fiable
Característica 5	Tratamiento cataforesis y pintura poliéster
Característica 6	Catadióptricos reflectantes integrados