



Abrazadera de Sujeción / Acero Forjado / Cable 1/4' / Rosca 5/16' / Torque 15 ft-lb / Galvanizada

SKU: NUDO-14FS Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$30.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Abrazadera de sujeción fabricada en acero forjado con recubrimiento galvanizado, diseñada para aplicaciones de alta resistencia en sistemas de tensado y sujeción de cables de retenida de 1/4'. Su construcción robusta permite soportar condiciones de trabajo pesado, mientras que el tratamiento anticorrosión garantiza durabilidad en entornos exteriores. El diseño incorpora rosca de 5/16' con requerimiento de torque mínimo de 15.0 ft-lb (20.35 N-m), asegurando una fijación confiable que impide el deslizamiento del cable bajo carga. La instalación requiere el uso de dos piezas por punto de sujeción para lograr un tensado óptimo del sistema.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero forjado<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recubrimiento: Galvanizado anticorrosión<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro de cable: 1/4'<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro de rosca: 5/16'<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Torque mínimo de instalación: 15.0 ft-lb (20.35 N-m)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud de cable a recorrer: 121 mm<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;*>Torque mínimo: 15.0 ft-lb (20.35 N-m)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones de Instalación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Número de perros recomendados: 2 piezas<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Torque mínimo de instalación: 15.0 ft-lb (20.35 N-m)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Trabajo pesado, sistemas de retenida</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Abrazadera de sujeción / Nudo-perro<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Construcción: Acero forjado de alta resistencia<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: Galvanizado anticorrosión<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;*>Uso previsto: Sujeción y tensado de cables de retenida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero forjado para alta resistencia mecánica en trabajo pesado
Característica 2	Recubrimiento galvanizado anticorrosión para mayor durabilidad
Característica 3	Diseño específico para cable de retenida de 1/4'
Característica 4	Rosca de 5/16' con torque mínimo de 15.0 ft-lb (20.35 N-m)
Característica 5	Longitud de recorrido de cable 121 mm para sujeción segura
Característica 6	Requiere 2 piezas por instalación para tensado óptimo