



Abrazadera isofónica instalación rápida 1 1/2" (48 mm).

SKU: AB-IRP-048 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$27.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura vertical para permitir una rápida instalación. Lleva un solo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Tuerca soldada 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de acero de 1.2 mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -30 °C ÷ +120 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad y rapidez de montaje </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida milímetros: 48 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 1 1/2" (48-51 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 19 x 1.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima recomendada: 60 kg </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura vertical para montaje rápido sin desmontar tubería
Característica 2	Goma EPDM integrada para aislamiento acústico y antivibración
Característica 3	Recubrimiento cincado electrolítico >5 micras contra corrosión
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" para fijación con un solo tornillo
Característica 5	Rango térmico -30°C a +120°C para múltiples fluidos
Característica 6	Carga máxima 60 kg en instalaciones de agua, gas y climatización