



SKU: AB-IRP-040 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras <li style='margin-bottom: 5px;'/>Apertura vertical para permitir una rápida instalación. Lleva un solo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'/>Goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tuerca soldada 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR <li style='margin-bottom: 5px;'/>Perfil de acero de 1.2 mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'/>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C <li style='margin-bottom: 5px;'/>Facilidad y rapidez de montaje </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Datos técnicos </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-size: 14px; color: inherit;'/> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;'/> <div style='width: 45%;'/> Medida milímetros: 42 mm </div> <div style='width: 45%;'/> Diámetro interno: 1 1/4" (40.43 mm) </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;'/> <div style='width: 45%;'/> Dimensiones: 19 x 1.2 mm </div> <div style='width: 45%;'/> Carga máxima recomendada: 60 kg </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Ficha técnica </h3> <div style='margin-top: 15px;'/> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento cincado >5 micras para mayor durabilidad en ambientes exigentes
Característica 2	Apertura vertical con un solo tornillo para montaje rápido y eficiente
Característica 3	Goma EPDM integrada para aislamiento acústico y reducción de vibraciones
Característica 4	Perfil de acero 1.2 mm que soporta cargas hasta 60 kg
Característica 5	Tuerca soldada 3/8" que facilita la instalación sin herramientas adicionales
Característica 6	Cumplimiento CTE DB-HS y DB-HR para instalaciones reguladas