



Abrazadera isofónica instalación rápida 1" (35 mm).

SKU: AB-IRP-035 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$18.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9; font-weight: bold;'> Abrazadera Isofónica Instalación Rápida </h3> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras <li style='margin-bottom: 8px;'>Apertura vertical para permitir una rápida instalación. Lleva un solo tornillo <li style='margin-bottom: 8px;'>Goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones <li style='margin-bottom: 8px;'>Tuerca soldada 3/8" <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR <li style='margin-bottom: 8px;'>Perfil de acero de 1.2 mm de espesor <li style='margin-bottom: 8px;'>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Facilidad y rapidez de montaje </div> </div> <!-- Sección de datos técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);'>Datos técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 1" (32-35 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 19 x 1.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima recomendada: 60 kg </div> </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura vertical para montaje rápido con un solo tornillo
Característica 2	Goma EPDM integrada para aislamiento acústico y vibraciones
Característica 3	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 5 micras
Característica 4	Acero de 1.2 mm de espesor para alta resistencia estructural
Característica 5	Rango operativo -30°C a +120°C para aplicaciones térmicas exigentes
Característica 6	Carga máxima recomendada de 60 kg con tuerca soldada 3/8"