



Abrazadera isofónica instalación rápida 1/2" (22 mm).

SKU: AB-IRP-022 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$12.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN


Características

- Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras
- Apertura vertical para permitir una rápida instalación. Lleva un solo tornillo
- Goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones
- Tuerca soldada 3/8"
- Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR
- Perfil de acero de 1.2 mm de espesor
- Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.
- Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C
- Facilidad y rapidez de montaje

Datos técnicos

- Dimensiones: 19 x 1.2 mm
- Carga máxima recomendada: 60 kg

Imágenes



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura vertical para instalación rápida con un solo tornillo
Característica 2	Goma EPDM para aislamiento acústico y reducción de vibraciones
Característica 3	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento >5 micras anticorrosión
Característica 4	Perfil de acero 1.2 mm para alta resistencia mecánica
Característica 5	Tuerca soldada 3/8" conforme al CTE (DB-HS y DB-HR)
Característica 6	Rango térmico -30°C a +120°C para múltiples fluidos