



Abrazadera isofónica instalación rápida 2" (60 mm).

SKU: AB-IRP-060 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$27.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura vertical para permitir una rápida instalación. Lleva un solo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Tuerca soldada 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de acero de 1.2 mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -30 ºC + +120 ºC <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad y rapidez de montaje </div> </div> <!-- Sección de datos técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Datos técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: 60 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 2" (57-60 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 19 x 1.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima recomendada: 60 kg </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con apertura vertical y un solo tornillo
Característica 2	Aislamiento acústico y antivibración con goma EPDM
Característica 3	Recubrimiento cincado electrolítico >5 micras para alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" que facilita el montaje sin herramientas adicionales
Característica 5	Cumplimiento del CTE documentos básicos HS y HR para edificación
Característica 6	Operación en instalaciones de agua, climatización, gasóleo y aire comprimido