



Abrazadera isofónica instalación rápida 3/4" (28 mm).

SKU: AB-IRP-028 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$18.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de título --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Abrazadera Isofónica Instalación Rápida</h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras. <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura vertical para permitir una rápida instalación. Lleva un solo tornillo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tuerca soldada 3/8". <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Perfil de acero de 1.2 mm de espesor. <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Facilidad y rapidez de montaje. </div> </div> <!-- Sección de datos técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida milímetros: 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interno: 3/4" (26-28 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 19 x 1.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima recomendada: 60 kg </div> </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura vertical con un solo tornillo para montaje ágil
Característica 2	Goma EPDM para aislamiento acústico y reducción de vibraciones
Característica 3	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 5 micras
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" para fijación segura sin elementos sueltos
Característica 5	Cumplimiento del CTE en documentos básicos HS y HR
Característica 6	Compatible con agua, saneamiento, climatización, aire comprimido y gasóleo